

德州链条葫芦厂家直销 德玛力格值得信赖 手动链条葫芦厂家直销

产品名称	德州链条葫芦厂家直销 德玛力格值得信赖 手动链条葫芦厂家直销
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

环链电动葫芦与钢丝绳电动葫芦之比较

应对斜拉能力 不论环链电动葫芦还是钢丝绳电动葫芦，国家的相关标准、安全操作规程及各电动葫芦生产厂家的电动葫芦使用说明书都有不许斜拉重物的要求，有的电动葫芦生产厂家明确要求钢丝绳对绳槽的导入斜角不得超过 $\pm 3.5^\circ$ ，而电动葫芦现实使用中斜拉总是难免的。由于钢丝绳电动葫芦与运行小车刚性连接，使用钢丝绳电动葫芦时过大的斜拉将会造成导绳器（或称排绳器）损坏，导致乱绳，使电动葫芦不能正常工作。更严重的是，乱绳后若卷筒不能立即停止转动，钢丝绳极易绕进卷筒与电机或减速器缝隙内，绕进的钢丝绳可能挤碎电机或减速器的端盖，而造成钢丝绳电动葫芦的报废。环链电动葫芦与运行小车是铰接，环链电动葫芦的吊孔与运行小车承载轴梁之间有较大空隙，且其吊孔可绕运行小车的承载轴梁转动。当斜拉时，链条葫芦厂家直销，环链电动葫芦将向受力方向即重物方向摆动。环链中心线沿链轮节圆切线方向基本能保持与链轮轴线垂直。这种情况下看似斜拉，实际上电动葫芦型号与环链电动葫芦型号的相对位置并没有多大变化。偶尔斜拉过大，例如：斜拉大于 20° 以上时，由于该电动葫芦的结构特点，也能正常工作，不会对环链电动葫芦有过大的损坏，更不会造成电动葫芦报废。

环链电动葫芦厂家/钢丝绳电动葫芦厂家直销请致电咨询。

防爆手拉葫芦操作人员必须具体哪些证件

1.防爆手拉葫芦操作时悬吊装挂作业须由悬吊装挂作业资格人进行。

2.选用与用途相符的吊钳。

- 3.防爆手拉葫芦操作时在容许荷重范围内使用，不得超载。
- 4.在容许板厚范围内使用。
- 5.不得进入吊装作业范围或翻转区域。
- 6.防爆手拉葫芦操作时不得敲打或冲击吊物和吊具。
- 7.不得使吊物急剧移动或急剧停止。
- 8.避免出现吊物偏重，为了安全最好使用2个以上吊钳。
- 9.使用前先要检查，咬头，垫片，齿间堵塞，磨损状态及其它异常现象，检查后再使用。

DC系列中还有用于风力发电机维修的派生系列DC-Wind。最大起重量为1t，最大起升高度可达120m或180m，链条可以收进大链盒里，也可以通过导管输送收纳到独立的容器中。葫芦配置了最高和最低点限位装置，并可选配小车锁紧装置，保证小车在任意位置牢固锁定。还可选配吊钩保护套，电动链条葫芦厂家直销，确保吊钩在机舱内外都不受损伤，见环链电动葫芦图片。

DCM手控系列

DC系列中还有一款适用于生产流水线的派生系列DCM手控葫芦系列。起重量为80kg，德州链条葫芦厂家直销，125kg和250kg，起升高度为2.8m或4.3m。手控葫芦的操作把手和控制按钮设在吊钩上方，通过螺旋电缆连接到葫芦上，操作者用单手即可快速、安全地吊运物品。

DCM手控葫芦系列的取物装置上设有特殊的联接装置，可以实现各种吊具的轻松更换。用户根据流水线的需要，可方便快速地更换吊钩、平行夹钳、缩放夹钳、轴形夹钳、容器夹钳、吊带等各种不同的取物装置，大大提高了葫芦的通用性和搬运效率。

手控环链电动葫芦/ 电动环链葫芦质优价廉/环链电动葫芦厂家直销/专业生产环链葫芦。

德州链条葫芦厂家直销-德玛力格值得信赖-手动链条葫芦厂家直销由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德州链条葫芦厂家直销-德玛力格值得信赖-手动链条葫芦厂家直销是德玛力格（济南）起重设备有限公司（www.demaligekbk.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。