

# 漯河市厂房承重安全检测鉴定怎么收费

产品名称	漯河市厂房承重安全检测鉴定怎么收费
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101，201，厂房一302（注册地址）
联系电话	13828755330

## 产品详情

### 漯河市厂房承重安全检测鉴定怎么收费

#### 厂房承重荷载使用计算

推荐回答：活荷载的概念与设备荷载的概念，理解上出现偏差，设备的自重属于静荷载，如果有振动的还得考虑振动荷载，在设计时就要加以考虑。活荷载，也称可变荷载，是施加在结构上的由人群、物料和交通工具引起的使用或占用荷载和自然产生的自然荷载。如工业建筑楼面活荷载、民用建筑楼面活荷载、屋面活荷载、屋面积灰荷载、车辆荷载、吊车荷载、风荷载、雪荷载、裹冰荷载、波浪荷载等都是。设计过程当中，一些小型、自重较轻的设备可以按照活荷载来折算，简化设计。

推荐回答：地基土层的承载力一般都高，不需要很大的柱墩，比如500x500mm，如果没有地下，面积 = 0，怎么也有100kN/.25平米，而且很小，“惊人”吧.5吨设计不是这么干滴300kg/m2的平台荷载，承载可达到100 × 0;m2，就是地面混凝土直接坐在地基上，按柱脚连接需要的面积设置即可.25=25kN=2，应该是活荷载，你的计算.....考虑恒载了么

#### 仓库的地面承载力怎么确定

推荐回答：地面的构造主要是地面的耐压强度，地面的承载力必需根据承载货物的种类或堆码高度具体研究。通常，一般平房普通仓库地面承载力为2.5~3吨，其次是3~3.5吨。多层仓库层数加高，地面曾受负荷能力减少，一层是2.5~3吨，二层是2~2.5吨，三层是2~2.5吨，四层是1.5~2吨，五层是1~1.5吨甚至更小。地面的负荷能力是由保管货物的重量、所使用的装卸机械的总重量、楼板骨架的跨度等所决定的。流通仓库的地面承载力，则必须还要保证重型叉车作业的足够受力。