

JLS-15KV冷缩电缆中间接头绝缘套管

产品名称	JLS-15KV冷缩电缆中间接头绝缘套管
公司名称	上海九登电力科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	九登电力:适用电缆25-630平方 JLS-15:额定电压8.7-15KV 上海:1分钟耐压测试39KV不
公司地址	上海市金山区金山卫镇秋实路688号
联系电话	0577-62966935 18201967275

产品详情

15KV电力电缆冷缩中间接头JLS-15冷缩技术就是利用硅橡胶的优良弹性和**变形小，对硅胶产品进行预扩张，用支撑物撑住。安装时，抽去支撑物，硅胶产品迅速收缩并紧箍于电缆本体上。

全冷缩电力电缆附件的特点

运用广泛

硅橡胶具有耐恶劣环境，使其使用各种不同环境下运行；

产品安装过程中不用明火，能适用石化、化工等易燃易爆场所。

安装简便

产品都已在工厂内成型，参照安装说明书就可准确操作；

产品安装过程中不用明火，不用专业工具，便于野外使用；

产品安装方便、快捷，便于电力抢修。

结构合理

a.本产品采用应力锥形式来均化电场集中，应力锥处理电场具有长期的稳定性。便于产品稳定运行。电场应力部分与绝缘合为整体，减少层析，有效降低局部放电。冷缩电缆附件的高弹性，使产品安装后对电缆保持径向压力，能有效降低局部放电和沿面放电。

15KV电力电缆冷缩中间接头JLS-15密封性可靠

a.冷缩产品安装后对电缆保持径向压力，因此，对防潮、防湿效果好；

b.冷缩产品安装过程中，使用了密封胶、防水胶带、密封管进一步提高了密封效果。

绝缘可靠

a.冷缩附件采用硅胶材料，绝缘硅胶具有绝缘电气性能优越；

b.抗漏电痕、抗电蚀；

c.耐高低温、耐恶劣环境；d.硅胶材料具有憎水性，可增加电爬距。