

现货供应履带底盘 定做加工各种型号履带底盘 橡胶履带底盘

产品名称	现货供应履带底盘 定做加工各种型号履带底盘 橡胶履带底盘
公司名称	济宁宇通机械制造有限公司
价格	1660.00/件
规格参数	QQ:1293281318 型号:可定制 微信:15964116125
公司地址	山东省济宁市任城区车站东路40号圣源商务大厦 509室
联系电话	18063194366 15964116125

产品详情

现货供应履带底盘 定做加工各种型号履带底盘 橡胶履带底盘----销售热线;15964116125

履带底盘按照履带材质大致分为两种：一、橡胶履带底盘；二、钢制履带底盘。橡胶履带底盘多适用于小型轻工业和小型工程机械行业；轻工业一般是一吨到四吨以内的农用机械；工程机械行业则多用于小型钻探行业。履带行走机构广泛应用于工程机械、拖拉机等野外作业车辆。行走条件恶劣，要求该行走机构具有足够的强度和刚度，并具有良好的行进和转向能力。履带与地面接触，驱动轮不与地面接触。当马达带动驱动轮转动时，驱动轮在减速器驱动转矩的作用下，通过驱动轮上的轮齿和履带链之间的啮合，连续不断地把履带从后方卷起。接地那部分履带给地面一个向后的作用力，而地面相应地给履带一个向前的反作用力，这个反作用是推动机器向前行驶的驱动力。当驱动力足以克服行走阻力时，支重轮就在履带上表面向前滚动，从而使机器向前行驶。整机履带行走机构的前后履带均可单独转向，从而使其转弯半径更小。履带行走装置有“四轮一带”（驱动轮、支重轮、导向轮、拖带轮及履带），张紧装置和缓冲弹簧，行走机构组成。1.履带履带是由主动轮驱动、围绕着主动轮、负重轮、诱导轮和托带轮的柔性链环。履带由履带板和履带销等组成。履带销将各履带板连接起来构成履带链环。履带板的两端有孔，与主动轮啮合，中部有诱导齿，用来规正履带，并防止坦克转向或侧倾行驶时履带脱落，在与地面接触的一面有加强防滑筋（简称花纹），以提高履带板的坚固性和履带与地面的附着力。履带工作条件恶劣，必须具备足够的强度和刚度，耐磨性能要求良好，质量较轻以减少金属的消耗量，并减轻履带运转时的动载荷，履带和地面要有良好的附着性能，保证能发出足够的牵引力，还要考虑减少行驶及转向的阻力。2.驱动轮

订购热线：15964116125