

# 南京地面防滑处理瓷砖防滑公司

产品名称	南京地面防滑处理瓷砖防滑公司
公司名称	南京伊洁特斯环境科技有限公司
价格	20.00/平方
规格参数	
公司地址	江苏省南京市
联系电话	86-02585111844 15251815670

## 产品详情

### 【产品特点】

- 1.保持原貌：防滑处理过后地面原貌不发生变化。
- 2.高效防滑：使用后地面摩擦系数可以由0.2~0.4上升到0.8~0.9，地面越湿滑，效果越显著。
- 3.效果持久：喷涂一次，可以保持5年防滑效果。
- 4.环保安全：本品为高分子水性聚合物，使用后不会产生对人体有害的残留物。

### 【使用方法】

- 1、首次使用本产品，建议先打开试用装做实验小样。
- 2、每120毫升的防滑剂，只能涂刷约1平方米，以此类推，使用面积过大，会严重影响防滑效果（误信不良商家夸大用量。我公司多年施工经验总结得出最佳用量为120毫升1平米）。
- 3、地面清理干净保持干燥，遇油腻地面先把地面清洗干净，然后刮干或晾干
- 4、将防滑剂均匀的涂刷在地面，保持一定的厚度（液体在地面不流动为标准）。
- 5、确保防滑剂停留在地面20分钟左右，在保湿期间用手或脚测试防滑效果。
- 6、效果满意后用清水将地面清洗干净即可。如遇硬性材质，按此方法重复一遍。
- 7、所谓保湿是指防滑剂涂在地面，在等待的时间内防滑剂一直停留的地面，让产品有足够的时间与地面接触。
- 8、所谓涂抹厚度是指用手触摸地面能见微小波纹即可（液体在地面不流动为标准），并注意涂抹均匀。

9、防滑剂涂刷完毕后，如图所示测试防滑效果，效果到达满意后清洗地面。和没有处理的地面相比较，处理过后的地面防滑效果非常突出。

### 【产品作用】

防滑剂主要解决地面遇水、遇油、回潮等湿滑问题。地面干燥的情况下滑，使用本品无任何效果，干滑慎购。

### 【预先试用】

使用前请先试用我们赠送的试用装，试用效果满意后，再大面积使用并请确认收货。试用装未能达到所需效果，产品不要打开，可以全额退货。

### 【注意事项】

本品对特别光亮表面的瓷砖会产生少许亚光效果，因此使用前最好先于隐蔽处试验。如有不慎误服、入眼，请饮用大量清水并即时就医。产品不宜与金属物体直接接触，请使用塑料工具。

### 【使用范围】

各类湿滑的玻化砖，釉面砖，抛光砖等表面光泽度砖质体。

### 【服务标准】

我们严格支持GB8978—1996污水综合排放标准，我们的埃锐斯克700系列防滑剂的摩擦系数完全超过GB-19079.1-2003中华人民共和国国家标准，环保产品无异味，防滑施工后的地面材料上不残留任何危害产品。（注：国标摩擦系数为：GB.COF $\geq$ 0.5,摩擦系数是两个表面间的摩擦力和作用在其一表面上的垂直力之比值）

### 产品说明：

地面防滑原理：采用无毒、无味、具有超强的渗透力的水溶制剂防滑液，通过与地面表面在微观上的化学反应，能有效渗入瓷砖毛细通道使该通道增宽且有一定深度，遇水或油渍时与脚底接触产生很强的反作用力，形成一种负压的物理吸盘作用，使脚底产生阻力，提高摩擦系数，从而达到防滑的效果。人行其上绝对安全！即使将来地表部分磨损，其内部已有的结构改变部分稳定，因而可保持长久防滑效果。经处理后的地面在干燥时也有明显效果，遇水或油腻状态下其防滑效果呈数倍提高，一经防滑处理长期防滑效果！