

# 无碱玻璃纤维带-无碱玻璃纤维带批发、促销价格

产品名称	无碱玻璃纤维带- 无碱玻璃纤维带批发、促销价格
公司名称	河间市格美玻璃纤维制品有限公司
价格	1.00/米
规格参数	
公司地址	河间市束城镇路屯村
联系电话	0316-5960587

## 产品详情

主要应用于工业隔热、石油管道包覆、电缆绝缘包覆、排气管道隔热包覆、螺栓法兰连接、石油钻机闸瓦、热辐射、高温炉门幕帘及机械用高温摩擦增强材料、软硬管的绝缘，防火外壳及其它绝缘保护层，船舶装备的绝缘，与石棉布相比它具有无尘埃、对人体无损害等突出优点，是石棉布替代品。

玻璃纤维带 玻璃丝带 玻璃纤维布带 无碱玻璃纤维带 中碱玻璃纤维带 管道玻璃纤维带

耐高温玻璃纤维带 防腐玻璃纤维带 防火玻璃纤维带 电机玻璃纤维带 船舶玻璃纤维带

电缆玻璃纤维带 无碱玻璃纤维带(简称无碱带)，是用无碱玻璃纤维编织而成，具有绝缘性能好、耐高温等优点，是电机或电气必不可少的绝缘绑扎材料，它可使电机获得优越的绝缘性能，延长使用寿命，缩小体积和减轻重量。还可以用于中央空调的得发热管等一些阻燃耐高温的设备。宽型的玻纤带一般用于电缆或者大型变压器等大型电器设备。 厚度:0.09\0.10\0.12\0.13\0.15\0.17\0.20\0.25\0.30mm

宽度:10\15\16\17\18\20\25\30\40\50\100\170\180\200mm

规格齐全，厚度：0.1--6.0mm,宽度：20--230mm 特点：与各种树脂、绝缘漆有很好的相容性，渗透性强电气性能优良。适用于各种电器线圈、绝缘件的绑扎和绝缘处理。广泛用于干式变压器，空心电抗器，电炉上。用于制作缠绕管、斜绕管、天线等。根据客户工艺要求生产。采用玻璃纤维在浸涂不含任何卤素(如氯、溴)，配有无机阻燃剂的阻燃混合物溶液，经浸胶固化等工序制作而成，成品后为双面带有胶状涂层，颜色为乳白色。该材料在遭到火焰燃烧时吸收大量热量并能阻止火焰穿过、隔绝空气。无机阻燃复合剂能在表面稀释出结晶水减少热量入侵，保护电线电缆绝缘层免受燃烧。同时在燃烧过程中产生的烟雾较少，有减少环境污染等优点。因此该材料特别适合用作各类无烟、低烟、洁净的阻燃电缆、耐火电缆、成缆包扎用带无碱玻璃纤维带采用无碱玻璃纤维纱编织而成，具有一定的耐热性与绝缘性，主要以无梭机织物为主，根据织物结构，可以分为平纹组织、斜纹组织、缎纹组织、人字纹组织、破斜纹组织等。玻璃纤维带外观洁白、平滑，无破损。是良好的绝缘材料，主要用于电机、变压器、通讯电缆及电器的绑扎等。 耐高温玻璃纤维布 型号 10-50mm 总厚度 0.1-0.4mm 颜色本白 耐温大于550 适用范围各类电器、变压器、电缆产品名称：xqt-2高阻燃隔火隔氧玻璃布包布 用途适合作各种阻燃和耐火电缆的绕包带和隔火阻燃层