

电线电缆用无碱玻璃纤维带

| | |
|------|-----------------|
| 产品名称 | 电线电缆用无碱玻璃纤维带 |
| 公司名称 | 河间市格美玻璃纤维制品有限公司 |
| 价格 | 1.00/1 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 河间市束城镇路屯村 |
| 联系电话 | 0316-5960587 |

产品详情

玻璃纤维纱ZD-GY玻璃纤维纱是由单丝直径4-9微米的玻璃丝经集束、加捻、合股卷绕制成的，可以通过单纤维数、捻度、股数的变化来满足不同织物的要求。具有强度高、耐腐蚀、耐高温、吸湿少等特点，断裂强度 0.5 除普通玻璃纤维纱外，我厂另可提供奶瓶、宝塔、大小纸管等不同成型、不同卷装、不同捻向、不同捻度、不同号数的管纱。产品分类：中碱玻璃纤维纱，无碱玻璃纤维纱，玻璃纤维粗纱，玻纤合股粗纱，中碱无捻粗纱。产品特性：* 耐腐蚀，耐高温* 吸湿少，拉伸强度高，* 电绝缘性能好* 不燃性，很好的化学稳定性玻璃纤维纱典型应用：* 用于织造各种增强、绝缘、抗腐蚀、隔热等用途的纺织品* 用作玻璃钢手糊、层压、缠绕、喷射成型的增强材料* 用于绝缘、复合、防火等玻纤制品的生产* 广泛用于各种玻璃纤维布的织造* 广泛用作高温过滤材料、隔热保温和防火灭火材料，其主要是被加工成各领域所需要的玻璃纤维布、绳、织带。