

# 基坑围栏2基坑护栏2河北省安平县财润护栏生产厂

产品名称	基坑围栏2基坑护栏2河北省安平县财润护栏生产厂
公司名称	安平县财润丝网制品有限公司
价格	58.00/套
规格参数	黄黑色:1.2m*2.0m 白色:1.2m*2.0m 白红色:1.2m*2.0m
公司地址	河北省衡水市安平县安平镇南张沃村村北100米处
联系电话	18031817778

## 产品详情

地基围栏厂家不易生锈。【财润公司】迎着困难前进，这也是我们革命青年成长的必经之路。有理想有出息的青年人必定是乐于吃苦的人。财润小编为您介绍地基围栏。企业要建立安全生产主体责任制，从而规范企业安全生产行为，改善安全生产条件，地基围栏强化安全基础管理，防范和遏制重特大事故的发生。地基围栏是建筑工程施工中必不可少的一项，主要是为了安全着想，根据《建筑施工土石方工程安全技术规范》要求开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆。基坑内必须设置明沟和集水井，以排除暴雨突然而来的明水。严禁在边坡或基坑四周超载堆积材料、设备以及在高边坡危险地带搭建工棚。

为了便利称号，一些人开端称这种护栏为基坑护栏，一传十、十传百，这种地基围栏也就被命名成了基坑护栏。因地基围栏的外形漂亮且实用性强，逐渐的不再只限制在基坑周边，地基围栏用处越来越广泛，开端被运用在市政工程、工厂、开发区、园林广场等环境中。上班下班都需要在基坑中进出，每次去工地都能看到他们不畏艰苦繁忙的身影。可是你们知道吗在基坑中作业是存在危险性的。地基围栏尤其是在每天的正午午休后进基坑作业时，一个不小心就可能坠入基坑。

地基围栏网片网格为50\*50mm，钢丝直径为3.5mm。地基围栏工地基坑护栏网一般有两种：一种是钢丝网加边框焊接，另外一种为方管焊接，下面我就以钢丝网加边框焊接来说明下基坑护栏网的制作工艺流程，看明白这个另外一种方管焊接也就明白了。所有护栏用红白油漆刷上醒目的警示色，钢管红白油漆间距为20CM，基坑西侧按刷坡设一4米宽的通道，并悬挂提示标志，护栏周围悬挂“禁止翻越”、“当心坠落”等禁止、警告标志。

组装到地基围栏上进行额定载荷下的坠落试验，而工地上运用中的升降机都有必要每三个月就要进行

一次坠落试验。对出厂两年的防坠安全器（防坠安全器上出厂日期），还有必要送到法定的查验单位进行检测试验，往后每年检测一次。标准是人定的，其主要目的是为了安全，在本钱适合的情况下高要求也无妨。地基围栏是建筑工程垂直运送不可短少的施工设备。近年来地基围栏的恶性事端时有发生，究其根本原因，处理方法不不到位，短少科学性，是构成施工升降机事端危险的根本原因。