

开孔封堵设备 邦德瑞 封堵

产品名称	开孔封堵设备 邦德瑞 封堵
公司名称	山东邦德瑞管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市玲珑山北路3777号
联系电话	13953604666

产品详情

管道封堵用螺旋制管得方式在原有管道的内部采用缠绕法形成一新管道，如螺旋扩张法等属于此类方法。

解除封堵作业上下游可同时实施解除封堵作业。首先拆除旁通临时线及封堵机，在三通夹板阀上再次安装已组装好堵塞的开孔机，封堵，实施下堵塞作业。确认堵塞被四个锁环锁住后，拆除开孔机和夹板阀，在法兰口上面安装盲板。待每个开孔都被封住之后，对暴露管段、管件进行防腐作业。最后，作业坑回填并恢复地形。

管道带压封堵基本要求：

- 1.为适应长输管道抢修工作的需要，规范管道带压封堵过程中的安全管理，正确施工作业，山东封堵设备，保障安全运行。
- 2.适用于压力管道施工中的盘式封堵器的使用安全管理。
- 3.盘式封堵器主要用于长输管线不停输开孔、封堵作业。用来临时堵截某一特定管线区域的介质流的带压封堵设备。适用于管道不停输开孔、封堵和修理，承受压力大，密封可靠，结构简单，操作方便，安全系数高，封堵设备制造，对野外作业有很高的适应性，是常用的长输管道抢修、大修设备。

封堵时，要依照“先高压再低压，先内侧再外侧”的原则来进行，即先封高压端，再封低压端。下堵头时，夹板阀上的放气阀门关闭不严或未关，造成漏油或着火，此时立即启动应急方案。解除封堵必须在管线施工完毕进行，原则上先解除低压端，现解除高压端，开孔封堵设备，设备拆除前，要检查夹板阀旁通是否关闭，然后从放油口通入氮气，排油完毕后，再拆除设备。如不通入氮气，就有油流出或严重发生着火现象时，此时应立即启动应急方案。

新型带压管道封堵是在完全封闭的空腔内进行的，管道封堵过程与空气隔绝，没有着火、爆的可能性，对环境也无污染。其装置是在不停产情况下进行作业，适用于除氧气以外的任何介质以及不同直径的各类管道。此技术避免作业风险，提高安全性，特别是为城市燃气管道的维修抢修做出了重大贡献。总之管道封堵是一门综合性强、技术性高、责任性大的特殊密封技术。

开孔封堵设备-邦德瑞(在线咨询)-封堵由山东邦德瑞管道设备有限公司提供。山东邦德瑞管道设备有限公司(www.qzhuihuang.com) 是山东 潍坊 ,工程施工的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在邦德瑞领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创邦德瑞更加美好的未来。