

不停输带压封堵 封堵 邦德瑞

产品名称	不停输带压封堵 封堵 邦德瑞
公司名称	山东邦德瑞管道设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市青州市玲珑山北路3777号
联系电话	13953604666

产品详情

管道封堵是一种安全、环保、经济、高效的不停产管线维抢修技术，适用于成品油、化工介质等多种介质管线的正常维修改造和突发事件的抢修（如带压抢修、更换腐蚀管段、加装装置、分输改造等作业）。

管道封堵按物理机械手段分为：

- 1、悬挂式封堵——可应用于多种介质的管道，可进行高压封堵。
- 2、筒式封堵——宜应用于气态介质或混合介质的管道，可进行中低压封堵。
- 3、折叠封堵——宜应用于大口径、中低压力的管道
- 4、囊式封堵——应用于低压力的管道封堵

带压封堵工程中，由于以往工程设计不周、当初构造处理不当、选材不良、施工质量不好、地基下沉以及人为或自然灾害等引起工程附近水文地质的改变等众多因素，导致正在施工或已竣工的工程，发生渗漏水现象，封堵设备制造，是比较常见的。若不进行及时治理，必将影响工程进度、使用功能、甚至会影响到工程的结构的安全。管道封堵技术在国内日趋成熟，对于地下工程的渗漏治理，主要分为两大部分，即工业与民用建筑两大部分。这两大部分具体又分为地下室的防水堵漏以及防护工程、山岭洞库防水堵漏、地下铁道防水堵漏、输水隧道防水堵漏等。

管道带压封堵基本要求：

- 1.为适应长输管道抢修工作的需要，规范管道带压封堵过程中的安全管理，正确施工作业，保障安全运行。

2.适用于压力管道施工中的盘式封堵器的使用安全管理。

3.盘式封堵器主要用于长输管线不停输开孔、封堵作业。用来临时堵截某一特定管线区域的介质流的带压封堵设备。适用于管道不停输开孔、封堵和修理，承受压力大，密封可靠，结构简单，操作方便，不停输带压封堵，安全系数高，对野外作业有很高的适应性，是常用的长输管道抢修、大修设备。

封堵时，要依照“先高压再低压，先内侧再外侧”的原则来进行，封堵，即先封高压端，再封低压端。下堵头时，夹板阀上的放气阀门关闭不严或未关，造成漏油或着火，此时立即启动应急方案。解除封堵必须在管线施工完毕进行，原则上先解除低压端，现解除高压端，设备拆除前，要检查夹板阀旁通是否关闭，囊式封堵，然后从放油口通入氮气，排油完毕后，再拆除设备。如不通入氮气，就有油流出或严重发生着火现象时，此时应立即启动应急方案。

不停输带压封堵-封堵-邦德瑞由山东邦德瑞管道设备有限公司提供。不停输带压封堵-封堵-邦德瑞是山东邦德瑞管道设备有限公司（www.qzhuihuang.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：谢经理。