

管道气囊堵水使用方法 2019气囊报价

产品名称	管道气囊堵水使用方法 2019气囊报价
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	1.00/条
规格参数	品牌:长信 型号:齐全 产地:衡水
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

管道气囊堵水使用方法 2019封堵气囊报价

衡水长信橡胶制品有限公司是生产管道封堵气囊，管道堵水气囊，管道阻水气囊的生产厂家与公司，产品主要应用于建筑排水, 市政工程, 污水管道的封堵处理等用途。我们是集设计、生产、销售于一体的制造商。管道封堵气囊货源充足，工艺先进，产品行销全国各地，本产品耐老化, 抗氧化, 耐折叠, 主要用于管道封堵施工与实验。

产品规格直径为300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 700mm, 800mm, 900mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm等规格，其他规格均可按客户要求加工定做。管道封堵气囊的特点是自身重量轻和起着管道快速重要的作用，从此缩短了工程施工与抢险应急的时间，从而降低了自然灾害的损失，确保了人民财产的安全。管道封堵气囊的配件连接方法：1、气嘴接头连接：先将吊环中心孔放在堵水气囊气嘴内，然后用生料带(其它带螺纹的部件也要先缠绕上生料带再拧紧)然后用活扳手将气动接头拧紧，注意用力要均匀)，然后将要用的快速接头拧在气动接头上插入要用的6 mm或8mm，10mm皮管插入此接头上的蓝色插口，插口会自动卡住皮管，将皮管拉长，够使用长度时截断。

注意：有的堵水气囊例如DN500-800管塞上面有两个气嘴，可以一个进气，一个出，也可以使用一个，使用一个时，另一个接上气动接头气压就会锁住，2、连接压力表与三通等部件：先将两个三通通过对丝连接，然变径螺丝接在两个三通任意一个上中间的口上)后再将压力表装上去，三通的另一个中间孔上装上安全阀，(注意：安全阀在装上之前必须要检测是否合格，并且要按堵水气囊要求调整好压力范围)三通右边再装上一止回阀，左边接上一快速接头(6mm或8mm，10mm快速接头3、整体连接：先将气嘴一端的皮管插入快速接头，再将气泵一端的皮管插入止气阀上的蓝色接头，连接完毕后先检查各部件连接是否正确，如正确无误将止气阀的调节螺丝松开即可对堵水气囊充气，充到堵水气囊微微鼓起后拧紧调节螺丝，以检查各部件有无漏气。

我们不断学习国内外同行业先进技术和经验,发挥自己的优势,开拓创新,开发出具有长信特色的堵水气囊等一系列的PVC制品。我们在全中国设立了北京总公司,西安分公司,还在各省都设立了销售处,这样使客户更方便的购买我们的货物,全国连锁,多店经营!全国同保,服务至上!产品已用于重庆、昆明、长沙、贵阳、毕节、安顺、铜仁、汉中、黄石、恩施、十堰、荆州、随州、鄂州、邵阳、怀化、衡阳、长沙、岳阳、孝感、咸宁、百色、河池、柳州、来宾、贵港、钦州等地。