

# 白城洗衣厂房污水处理设备评价

产品名称	白城洗衣厂房污水处理设备评价
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	30000.00/套
规格参数	品牌:浩宇中兴 型号:HYYTH 产地:山东潍坊
公司地址	中国(山东)自由贸易试验区青岛片区辛安街道团结路789号(注册地址)
联系电话	18653604536 18653604536

## 产品详情

白城洗衣厂房污水处理设备评价生化工艺处理(一体化污水处理设备)本工程生化处理拟采用A/O生物接触氧化法。采用A/O生物处理工艺是近几年来国内外环保工作者用以解决污水脱氮的主要方法,该方法具有如下特点:利用系统中培养的硝化菌及脱氮菌,同时达到去除污水中含碳有机物及氨氮的目的,与经普通活性污泥法处理后再增加脱氮三级处理系统相比,基建投资省、运行费用低、电耗低、占地面积少。A/O生物处理系统产生的剩余污泥量较一般生物处理系统少,而且污泥沉降性能好,易于脱水。A/O生物法较一般生物处理系统相比耐冲击负荷高,运行稳定。A/O生物处理系统因将NO<sub>2</sub>-N转化成N<sub>2</sub>,因此不会出现硝化过程中产生NO<sub>2</sub>-N的积累,而1mg/NO<sub>2</sub>-N会引起1.14mgCOD值,因此只硝化时,虽然氨氮浓度可能达标,但COD浓度却往往超标严重。

采用A/O生物处理系统不仅能解决有机污染,而且还能解决氮和磷的污染,使氨氮的出水指标小于10mg/l。机械过滤器机械过滤器是一种采用石英砂或者锰砂作为填料的过滤设备,有利于去除水中的杂质。其还有过滤阻力小,比表面积大,耐酸碱性强,抗污染性好等优点;砂过滤器可有效去除水中的悬浮物,并对水中的胶体、铁、有机物、农药、锰、细菌、病毒等污染物有明显的去除作用。水中含有的悬浮物凝聚的片状物用沉淀方法所不能去除的粘结胶质颗粒,可将水通过压力滤器内所装的滤层,使水达到透明。

工艺流程:污水 调节池 溶气气浮机 中间水池 A化生物池 O级生化池 沉淀池(污泥进入污泥池定期抽放,上清液回流A级生物池) 机械过滤器 达标排放工艺流程说明洗衣房废水由收集管网收集,自流进入调节池,由调节池调节水量和均化水质后。再由水泵提升进入气浮设备,在该系统内,在微小气泡黏附下,主要去除悬浮有机物,处理完后再进中间水池,中间水池中污水由提升泵提升进入一体化污水处理设备,污水在设备中经过水解酸化、生物接触氧化、沉淀等处理过程,降低水中各项有机物指标,使水质得到更深度的净化,出水再由泵泵入机械过滤器,使出水达标排放。

一体化设备中沉淀池产生的沉淀污泥通过气提方式输送至一体化设备中的浓缩污泥池内,污泥在浓缩污泥池中浓缩沉降并消化,上清液回流至酸化水解池与原废水一并重新处理。浓缩污泥定期(半年左右一次)由粪车抽吸外运。再有水泵提升进入机械过滤器,清除水中污染物并使出水清澈,达标排。服务承

诺严格按业主要求，保证进度，保证质量完成项目。凡是我方提供的所有材料以及整体工程，均实行12个月免费保修，该保修期自整体项目最终竣工验收合格之日起计算。凡属我方承包范围和内容的项目，我方在接到修理通知的4小时内给予答复，48小时内必须派人修理。在保修期内向业主提供的所有售后服务属无偿服务。

白城洗衣厂房污水处理设备评价狠抓整改提升。持续抓好中央及省委环保督察、汾渭平原强化督查反馈问题整改，对秦岭生态修复、黑臭水体排查整治、饮用水源保护、江村沟垃圾填埋场综合整治等方面存在的突出问题，跟踪督办、达标销号，确保按期彻底整改。并认真开展整改工作“回头看”。戳这有新发现。同时，今年要建成投用4个生活垃圾无害化处理厂，明年要建成投用3个餐厨垃圾处理厂，解决好城市生活垃圾末端处置及次生环境污染问题。

虹鳟一条沟违法农家乐位于西安市长安区引镇街道办事处大峪，共有12家，占地面积117.48亩，建筑面积25801平方米。经核查，12家农家乐无规划和土地手续，长安区人民法院已下达行政裁决书，认定属违法建筑应依法拆除。近日，农家乐已经全部拆除完毕，清除垃圾后将按照标准进行覆土植绿，做好生态环境恢复。为严格保护秦岭生态环境，有效遏制秦岭生态保护区范围内农家乐对生态环境的污染，切实保护水源地安全，今年4月西安市长安区委、区政府发布公告，对秦岭保护区长安段范围内农家乐全面实施关停并集中整治，建立健全农家乐监管长效机制。

白城洗衣厂房污水处理设备评价按照《西安市长安区秦岭北麓农家乐集中整治工作实施方案》，此次整治内容包括：对处于长安区秦岭保护区禁止开发区范围和水源地保护区范围内的农家乐进行全面拆除；对侵占河道、林地建设的农家乐进行全面拆除；对占用耕地或在自有承包地上建设开办的农家乐进行全面拆除；对群众利用自有宅基地开办农家乐造成污水排放等问题进行全面整治、规范；对存在私自扩建、乱搭乱建、乱贴乱挂的问题进行拆除并规范。