

威海文登电子厂设备专用无机硅酸锌防腐底漆价格

产品名称	威海文登电子厂设备专用无机硅酸锌防腐底漆价格
公司名称	山东钢山特种涂料有限公司
价格	24.00/公斤
规格参数	品牌:艾路德 型号:齐全 产地:山东
公司地址	济宁高新区火炬路23号
联系电话	13791779760

产品详情

无机硅酸锌底漆

A

一、组成：由专用树脂、各种防腐防锈颜料及有机溶剂组成

二、特性及用途：具有优良的机械性能，附着力强、抗划伤、耐酸碱、抗腐蚀等特点。可应用于机加工、建筑安装、轻工业制造、化工冶金、建筑装饰

三、施工参考：

1、涂漆前要将被涂底材处理干净，严防水份、灰尘及其它污物存在以保证漆膜的附着力。

涂层达到规定厚度，需要经常温干燥2d以后才能使用。

2、施工时，根据施工需要(如刷涂、喷涂)可用专用稀释剂稀释。

3、施工时要加强排风以防中毒。施工现场严防明火，以防火灾。

五、技术要求

1、建议涂装道数：高压无空气喷涂一道、干膜厚度达15-20微米

2、后道配套涂料：环氧树脂涂料、环氧沥青涂料、氯化橡胶涂料、聚氨酯涂料、氯磺化聚乙烯涂料、高氯化聚乙烯防腐涂料。

六、安全措施

- 1、此涂料为易燃物,并含有挥发性易燃溶剂,故必须远离火星和明火。
- 2、严禁在作业场所吸烟,并应该采取有效措施,防止火星产生(如采用防爆电器设备,杜绝静电积累,避免金属撞击等)。
- 3、施工场所应尽量保持良好通风。为消除使用过程中的爆炸隐患,应保证足够的通风量以维持气体/空气比例不超过低爆炸极限的10%,通常每千克溶剂需要200立方米通风量,(与溶剂种类相关)就能维持低爆炸极限10%的工作环境。
- 4、采取有效措施,防止皮肤和眼睛与涂料直接接触(如使用工作服,手套,护目镜,面罩及涂防护油等)。若皮肤不慎与产品相接触,请用清水及肥皂或适当的工业清洁剂彻底清洗;若眼睛受到污染,请即刻用清水冲洗至少10分钟,并立即就医。