

发电厂脱硫泵炼铝厂除渣泵化工厂渣浆泵

产品名称	发电厂脱硫泵炼铝厂除渣泵化工厂渣浆泵
公司名称	济南鲲升泵业有限公司
价格	6320.00/台
规格参数	品牌:鲲升 型号:150KSQ200-35 产地:山东
公司地址	山东省济南市历城区将军路北首一号工程机械市场南楼2号(注册地址)
联系电话	13553166532

产品详情

一般在沉淀池水比较多的情况下，可以选择潜水泥沙泵、发电厂脱硫泵炼铝厂除渣泵化工厂渣浆泵，安装操作简单，泵用滑轮吊着放到水和泥沙交界处即可，泵底带有搅拌叶轮，可把沉淀的杂质搅拌成湍流后抽出来，现场整洁、无噪音，工作效率高，省时省力。当水深小于1米或者基本没有水的情况下，可以在潜水泥沙泵外面加冷却罩，来对电机进行冷却，这样就不会导致电机频繁烧坏的现象发生。针对这种水比较少的情況还可以使用长轴液下立式排砂泵，配合高压冲水进行使用，高压水把泥沙稀释成高浓度浆体通过泵进行抽走，浓度可达60%。

结构特点:

- 1.整机为干式下泵型，电机采用油室密封方式，内设机械密封，能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。
- 2.除主叶轮外，还有搅拌叶轮，能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
- 3.叶轮和搅拌叶轮等过流部件采用高硬度耐磨合金制造，耐磨耐腐、排污能力强。
- 4.电机潜入水下，不受吸程限制，吸渣率高，清淤更彻底。
- 5.整体设备简化，不需配备辅助搅拌装置或喷射装置，操作简便，机组总费用降低。
- 6.搅拌叶轮直接接触沉积面，通过下潜深度控制浓度。
- 7.在介质比重较大容易严重沉淀的情况下可以通过加装冲水装置或加装搅拌器，增加介质浓度。

发电厂脱硫泵炼铝厂除渣泵化工厂渣浆泵性能参数：

电源：50Hz或60Hz/230V/380V/415V/660V/1440V，三相交流电源，配电变压器的容量为2-3倍电机额定容量。

介质温度：一般型 50 耐高温型 140

固态混合物重量浓度：灰浆浓度 45% 矿浆浓度 60%

转速：2900/1450/980 r/min

扬程：5-70(m)

流量：10-2500(m³/h)

口径：50-300(mm)

发电厂脱硫泵炼铝厂除渣泵化工厂渣浆泵主要应用：

- 1.工矿企业：腐蚀性较强的钢铁厂、发电厂、铁矿厂等沉淀池沉砂渣浆清除。
- 2.环保业：污水处理厂沉淀物等。
- 3.食品业：用于酒厂输送酒、废渣及制酒流程中的投配料的输送。
- 4.纺织业：用于输送合成纤维液、粘胶液、染料、油墨、尼龙粉液。
- 5.造纸业：用于纸浆黑液的输送。
- 6.石油业：用于输送各种油类，油脂产品的地面集输泵。
- 7.化工业：用于输送各种悬浮液、乳胶液、酸、碱、盐业。
- 8.造船业：用于输送渣油、扫舱和污水、海水等。
- 9.建筑业：输送灰浆、灰膏。
- 10.冶金矿山：用于输送氧化物和废水、矿井排水的输送。
- 11.大型盐矿：用于输送腐蚀性盐粒、盐水及盐泥等。

质量三包/木箱包装，有现货，也可订做！

友情提示：请广大客户认准正规发电厂脱硫泵炼铝厂除渣泵化工厂渣浆泵厂家，切莫贪图便宜上当受骗造成不必要的经济损失，欢迎来厂参观考察。