

# 光缆金具-光缆附件-OPGW/ADSS光缆耐张串-光缆耐张线夹

产品名称	光缆金具-光缆附件-OPGW/ADSS光缆耐张串-光缆耐张线夹
公司名称	南通赛博通信有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	开发区秀山路珠江路口
联系电话	2296982 15209913538

## 产品详情

组成：结构加强条、外绞丝、嵌环、联结金具(U型挂环、PH型延长环或连杆、转向拉杆、调整板等)、结构紧固件等。

用途：承受全张力。将光纤复合地线连接至终端、耐张(转角大于25°)或光缆接续杆塔上。

特点：

- 1、应力分布均匀，无应力集中点，能很好地保护光缆。
- 2、在不超过光缆侧压强度的前提下，对光缆有较大的握着力，能承受较大张力。
- 3、对光缆的握力不低于光缆极限抗拉强度(UTS)的95%，完全适合光缆架设的需要。

订货需知：

- 1、根据OPGW光缆的极限抗拉强度及外径来选择合适的耐张线夹。
- 2、数量配置：1套/终端杆塔(含龙门架);2套/耐张杆塔、转角大于25°的转角塔及OPGW接续杆塔。
- 3、该线夹标准配置按照OPGW最外层绞向为右旋。如OPGW最外层绞向为左旋时，应在订货合同中加以注明。
- 4、本线夹在承受了全张力后，建议一次性使用。
- 5、联接金具可根据客户要求、线路设计、施工要求，按线路实际要求配供。