

威岳厂家现货直销电机试验平台2000*3500

产品名称	威岳厂家现货直销电机试验平台2000*3500
公司名称	河北威岳机械有限公司
价格	5200.00/件
规格参数	品牌:河北威岳 材质:HT250-350 精度:0-3级
公司地址	河北省泊头市交河镇新华西路
联系电话	0317-8983813 15632782238

产品详情

电机实验工作台产品介绍 电机实验平台按JB/T7974-1999标准制造，产品工作面有长方形、正方形或圆形，材料HT200-300、QT400-600、ZG15-45。采用刮研工艺，工作面上可加工V形、T形、U形槽、燕尾槽、圆孔、长孔等。平板是用于工件检测或划线的平面基准量具。电机试验台安装就调至水平板、负荷均匀分布于各支点上。环境温度（ 20 ± 5 ），使用时应避免振动。电机实验平台用途编辑 主要用于机械、电机、发动机的动力实验，具有较好的平面稳定性和韧性。表面带有T型槽及螺栓孔，可以用来固定实验设备。工作台材质编辑 优质高强度灰口铸铁HT250-300，工作面硬度为HB200-240，经过两次人工退火600 -700，完全去除内应力。该产品的精度稳定，耐磨性能好。电机实验平台包装 木制包装。包装前经防锈处理并妥善包装，避免因包装不善而在运输过程中损坏产品。平板经检定合格后，应附有产品合格证;产品合格证上应出厂日期和产品序号。电机实验平台技术要求 1、电机实验工作台工作面不得有严重影响外观和使用性能的砂孔、气孔、裂纹、夹渣、缩松、划痕、碰伤、锈点等缺陷。

2、电机试验工作台的铸造表面应清除型砂且平整，涂漆牢固。

3、精度登记为0级-3级的平板工作面上，直径小于15mm的砂孔允许用相同材料堵塞，其硬度应小于周围材料的硬度。工作面堵塞的砂孔应不多于4个，且砂孔之间的间距应不小于80mm。

4、电机试验工作台应采用优质细密的灰口铸铁或合金等材料制造，其工作面硬度应HB170-220。

5、电机试验工作台工作面通常应采用刮削工艺。对采用刮削加工的3级平板工作面，其表面粗糙度Ra的zui大允许值为5um。

6、电机试验工作台工作面的平面度公差见表2的规定。

7、电机试验工作台工作面采用刮削工艺应进行涂色对研检验。对研后显示的接触点面积的比率见表3的规定：或者按25mm × 25mm正方形面积的接触点数见表3的规定，且任意25mm × 25mm中的接触点数之间应不大于5点。