

崧大仪表 助滤剂添加颗粒浓度 浊度

产品名称	崧大仪表 助滤剂添加颗粒浓度 浊度
公司名称	南京崧大仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市中山科技园科创大道9号
联系电话	13062522885

产品详情

产品主要

应用以下场合：

1. 换热器泄漏检测（水中油，色度）
2. 成品油中色度，微量水
3. 工艺介质的水分控制
4. 工艺介质色度的品质控制
5. 工艺介质的浓度控制
6. 各种金属离子浓度的控制
7. 聚合结晶过程的浓度，助滤剂添加颗粒浓度，浊度控制
8. 过滤，离心装置的浓度，浊度控制

公司已和中石化集团公司、中海油，树脂液态成品浊度，绿陵集团、株化集团、中江能源、蓝星集团、东方

帝斯曼、南钢集团，BP，申远，南钢集团，华电，泰达环保，浊度，中节能等公司保持着长期稳定的合作关系。

泄漏探测换热器泄露是很多化工厂经常担心的一个问题。不同的化工厂需要检测的泄露物可能不同，有碳氢化合物、芳香族化合物或其它化学物质，如何探测这些ppm级别的泄露物，不同的泄露物用到的探测技术可能也不一样。基于实际的工艺参数，optek可以帮助用户订制一套实时监测系统，它几乎适用于任何过程条件。optek TF16-EX-HT-N 散射光双通道高温浊度传感器热交换器监测热交换器监测是一个普通应用，该应用中，水处于低压侧，泄露介质（如碳氢化合物）在高压侧。如果泄露介质不溶于水，如油类，胺类，颗粒物，催化剂浓度，碳氢化合物，甚至是气泡，即使只泄露几ppm，optek的散射光浊度传感器TF16-N也能探测到。

用户可以根据自己工艺的具体要求，在HC4000里进行参数配置

可接多个传感器可组态多组参数提供多个线性化表格数据记录仪散射光传感器有工厂零点可远程控制

显示模式1-4个同时显示值（可设置）数字条形图，还显示设置的报警值趋势图

远程控制参数设置校零状态保持软件工具可设置8组参数（包括量程，报警，显示等16个线性化表格（很多可定义11个点）8组补偿与增益值自动校零（本机或远程）工厂零点（散射光传感器才有）密码保护（3级密码或没有）内存（不容易丢失）保存所有的组态与记录的数据

崧大仪表(图)-助滤剂添加颗粒浓度-浊度由南京崧大仪表有限公司提供。崧大仪表(图)-助滤剂添加颗粒浓度-浊度是南京崧大仪表有限公司（www.njsdyb.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵先生。