

东莞厂家直销DN600螺旋风管/排烟管/除尘管道/排风管

产品名称	东莞厂家直销DN600螺旋风管/排烟管/除尘管道/排风管
公司名称	佛山市铭流通风设备有限公司
价格	16.00/米
规格参数	品牌:铭流 规格:80-1600mm 厚度:0.6-1.2mm
公司地址	佛山市南海区桂城街道夏东石洛沙工业区西区5号(住所申报)
联系电话	18675727825

产品详情

1、名称归类：

螺旋风管因最先应用于通风送冷，故归入风管类。这是按其用途定下的名称，但它又可用于其它地方，甚至用来排水，排液体或作容器，这就不能叫它风管。按构造来命名，应管它叫螺旋咬缝薄壁管，由于主要用金属做的又管它叫螺旋咬缝金属管。如果按材料归类命名，大概可有这几个名：镀锌（铁）螺旋管、不锈钢螺旋管、铝螺旋管，或为了区别于现有不锈钢管，可管它叫超薄不锈钢管，因它可用0.3毫米甚至更薄的不锈钢带卷制而成。

2、铭流螺旋风管产品特点：

与手工敲制的传统白铁管比较，机制的螺旋风管具有以下优点：

- (1) 密封性好。
- (2) 强度与刚性均好。
- (3) 通风阻力小，通风噪声小，圆管优于方管。
- (4) 安装方便，连接点少。
- (5) 档次高，外表美观。

3、使用材料：

材质常用镀锌铁带（俗称星铁），不锈钢带，软铝带。

镀锌板材料厚度：0.5至1.5毫米。

不锈钢材料宽度：0.5至0.8毫米。

4、制管直径：

60至 2000毫米（直径与厚度适当配合），无级选择。

5、通风工程降低造价方法：

由于螺旋风管有骨（螺旋形咬缝）可提高刚度30%，故可选用较薄的材料，比如0.8毫米的厚度可改为0.6毫米。

通风用圆螺旋风管及配件、扁圆螺旋风管及配件是国外先进螺旋风管工艺制作技术，具有阻力小，强度高，耐腐蚀，内壁表面光滑、平整、外形美观，安装方便，密封性好、适用性强等特点，在大厦、超市、隧道、工厂、酒店、陶瓷窑炉、吸尘等行业的通风或冷暖气的传送广泛适用。

产品简介：

1、 材质:镀锌板

2、 主要厚度规格:0.5mm / 0.6mm / 0.8mm / 1.0mm / 1.2mm / 1.5mm

3、 产品直径:80mm~2500mm

4、 产品单位：按米为单位计价

5、 可根据客户的需要订做。为了运输方便，长度一般为3米