

# 室内显示屏参数 芜湖室内led显示屏 芜湖炫彩光电

产品名称	室内显示屏参数 芜湖室内led显示屏 芜湖炫彩光电
公司名称	芜湖炫彩光电技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市瑞丰商贸城D区7栋3楼301-312
联系电话	暂无

## 产品详情

室内大厅led显示屏做多大的合适：

LED显示屏是1024\*768的分辨率，就是宽1024点，高768点像素，如果你的电脑显示器也是工作在1024\*768分辨率模式，室内显示屏参数，那就是一样大的，图片大小最好和分辨率设置一样大，图片不需要显示的地方用黑色作为背景，这样图片不会被压缩或失真。室内LED显示屏由于观看距离比较近，屏体比较小所以采用的迈普光彩LED显示屏像素密度要求比较高。

现在室内一般使用p4一下的点间距。也可以根据观看距离与安装的场所大小来计算。

LED显示屏安装步骤：

1，首先将切割好的型材拼接，也就是组装好显示屏的外框。市场上通用型材无非方形、圆形，但组装方法是一样的。

2，室内led显示屏安装，把外框架组装完毕，将单元板摆放于框架内(注意框架的正反面，有槽的一面是正面)，这时候安装背条的位置是相当准确的，避免错一根而改全部的麻烦。

3，室内led显示屏报价，背条固定完毕，将框架移开，芜湖室内led显示屏，安装磁铁

4，固定好单元板

5，连接好排线、上下电源线

6，固定好电源和控制卡、电气开关，先计算大约多大功率，求出大概的电流，留出2倍余量布线：在墙体打几个长螺丝，固定即可(注意要留散热孔)。

1)挂装(贴墙装)适用于10平方米以下的迈普光彩显示屏。墙体要求是实墙体或悬挂处有混凝土梁。空心砖或简易隔档均不适此安装方法。

2)架装适用于10平方米以上的显示屏，且便于维修。其他具体要求同贴墙装一样。

3)吊装：适用与10平方米以下的显示屏。

1、管芯与户外LED屏一样，一般建议迈普光彩室内显示屏的LED采用迈普光彩封装的发光二极管，高档产品建议采用日本日亚和美国CREE的管芯。

2、封装形式表贴封装的优点是视角大，发光一致性好，易于自动焊接加工，是全彩屏的主流的产品。

3、密度由于室内LED芯片发热量较大，控制电路密度较高，故现在商品化的全彩屏的点密度还不能做得很高，一般室内屏型号包括P1.6、P2.5、P3、P4、P5、P6、P7.62、P8等。

4、驱动方式室内全彩LED屏的驱动方式都是恒流驱动，采用动态扫描方式(主要有1/4、1/8/1/16等扫描方式)。

5、刷新频率提高刷新频率，在相机拍摄下无闪烁、拖尾。其他考虑因素，包括LED显示屏厂家规模及品牌、价格、用途、安装位置环境等。

室内显示屏参数-芜湖室内led显示屏-芜湖炫彩光电(查看)由芜湖炫彩光电技术有限公司提供。芜湖炫彩光电技术有限公司(www.ahxianshiping.com)是一家从事“led显示屏,拼接屏,电子显示屏”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“芜湖炫彩光电”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使芜湖炫彩光电在广告材料中赢得了众客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！