

PC透明波浪瓦 PC瓦 红波透明瓦 红波波浪瓦

产品名称	PC透明波浪瓦 PC瓦 红波透明瓦 红波波浪瓦
公司名称	广东红波建材科技有限公司
价格	1.00/m ²
规格参数	品牌:红波 材质:PC 产地:广东佛山
公司地址	佛山市三水区乐平镇中心科技工业区规划南边B小区6号 (F1-F9) 广东红波建材科技有限公司
联系电话	0757-87322222 13809217359

产品详情

优质的PC透明波浪瓦透光率高达90%、耐候和防紫外线、强度大、冲击强度高、重量轻、阻燃、适应各种恶劣环境。PC透明波浪瓦是采用共挤工艺生产的，具有强度高、重量轻、透光率高、耐候性强、使用寿命长等特点。产品应用：钢结构厂房、仓库、农贸市场、通道、车棚、晒棚、温室大棚等需要采光的场所。

产品规格

厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm、

长度：依照客户的要求订做（在运输情况允许下）

颜色：透明、蓝色、绿色、茶色、乳白色

形状：纯透明、磨砂型

查看PC透明波浪瓦有多个板型，满足不同客户的需求，具体详情可搜索“广东红波建材科技有限公司”

PC透明瓦安装注意事项

1、檩条跨距的设计由多种因素决定：包括波形、厚度、风雪承载及环境温度等，一般推荐如下：

厚度1.0mm浪板，建议檩条跨距 1000mm；

厚度1.2mm浪板，建议檩条跨距 1200mm；

厚度1.5mm浪板，建议檩条跨距 1500mm；

当PC透明瓦安装在彩钢瓦上时，必须先在彩钢瓦上安装好檩条，然后将PC透明瓦安装在檩条上。如果PC透明瓦直接安装在彩钢瓦上，由于彩钢瓦的变形会导致PC透明瓦产生应力，从而造成瓦片破裂。因此，在安装PC透明瓦时，必须先在彩钢瓦上安装好檩条，然后将PC透明瓦安装在檩条上。主要原因没有预留足够膨胀空间所致，随即把瓦拆下，放在平整地面上待平整后，再重新安装即可。

