

佛山风管厂家直销DN900镀锌风管 风机通用螺旋风管

产品名称	佛山风管厂家直销DN900镀锌风管 风机通用螺旋风管
公司名称	佛山市铭流通风设备有限公司
价格	14.00/米
规格参数	品牌:铭流 规格:80-1600mm 厚度:0.6-1.2mm
公司地址	佛山市南海区桂城街道夏东石洛沙工业区西区5号(住所申报)
联系电话	18675727825

产品详情

通风用圆螺旋风管及配件、扁圆螺旋风管及配件是国外先进螺旋风管工艺制作技术，具有阻力小，强度高，耐腐蚀，内壁表面光滑、平整、外形美观，安装方便，密封性好、适用性强等特点，在大厦、超市、隧道、工厂、酒店、陶瓷窑炉、吸尘等行业的通风或冷暖气的传送广泛适用。

法兰是使管子与管子相互连接的零件，连接于管端；也有用在设备进出口上的法兰，用于两个设备之间的连接，如减速机法兰。法兰连接或法兰接头，是指由法兰、垫片及螺栓三者相互连接作为一组组合密封结构的可拆连接，管道法兰系指管道装置中配管用的法兰，用在设备上系指设备的进出口法兰。扁铁法兰目的是转移压力的管道,从而减少在法兰基高应力集中。

产品说明：

螺旋风管是种圆形、无焊接、不漏气、螺旋机卷制而成的。精巧的螺旋压制楞筋工艺使螺旋管具有承受强压的能力，增加螺旋型楞筋后，交口潜缝厚度是管体的四倍，管道刚性非常大，能承受强大的压力负荷而不变形。本产品具有阻力小，强度高，耐腐蚀，内壁表面光滑、平整、外型美观，安装方便，密封性好、适用性强等特点。在大厦、超市、隧道、工厂、酒店、陶瓷窑炉、吸尘等行业的通风或冷暖气的传送广泛使用。

产品特征：

- 1、强度高：采用螺旋型扣骨结构，螺旋旋风管的强度比普通焊接风管的强度高。
- 2、风阻小：螺旋风管采用镀锌钢板或不锈钢板制作，风管内表面平滑，所以风阻力很小。
- 3、安装方便：螺旋风管的重量较轻，接驳简便。
- 4、适用范围广：如室内送风与排气、排油烟、除尘用的管道等.....
- 5、风管尺寸度大：可以加工成 100~ 1600任一尺寸的螺旋风管，料厚可以加工 0.5mm~1.5mm厚度的风管。
- 6、产品用料：镀锌材质或不锈钢材质。一般情况使用镀锌材质，有腐蚀性及特别潮湿的场所使用不锈钢材质。
- 7、配件齐全：弯头、三通、大小头、天圆地方、风阀、法兰、变径等配件均有生产。

什么叫生意？

“生”就是陌生，

“意”就是满意，

把陌生的客户服务到满意，

就能达成“生意”。

无论你做多大的生意，

只要做好两件事就够了！

一个是你的产品??、

一个是你的人品，

产品决定了你的存在??，

人品决定了你的人脉，

剩下的就是坚持，

用善良和真诚赢取更多的生意