

重庆回填陶粒，污泥陶粒，页岩陶粒，黏土陶粒

产品名称	重庆回填陶粒，污泥陶粒，页岩陶粒，黏土陶粒
公司名称	重庆广森利华环保科技有限公司
价格	380.00/立方
规格参数	品牌:广森 型号:5-15 产地:重庆
公司地址	重庆市九龙坡区科城路66号1幢11-6号（注册地址）
联系电话	15282668691

产品详情

高强陶粒

是以污泥和粉煤灰为主要原料，通过添加剂协同配合，经混合造粒、干燥、煅烧、冷却制备得到。具有经济环保、高效节能，制备的高强陶粒筒压强度高、吸收率低的优点。特点：1) 具有吸附性能好，隔音效果明显。2) 吸水率8%（饱和状态下），防潮防腐性能好。3) 强度高到7.2MPA，可替代天然石子。4) 隔热、保温、抗渗、耐磨。适用范围1) 可适用于高强轻砼。与普通混凝土相比，高强陶粒混凝土密度更低，保温隔热、耐磨、抗震、吸音性能更高，可替代天然石子。2) 用于屋面保温、承重外墙、高层框架建筑、大跨度建筑、市政桥梁、高级道路工程等。

产品说明以黏土质页岩、板岩等经破碎、筛分、或磨粉后成球，烧胀而成的粒径在0—10mm以内的轻粗集料为页岩陶粒。页岩陶粒按工艺方法分为：经破碎、筛分、烧胀而成的碎石型页岩陶粒。特点：1.保温隔热性能好。页岩陶粒具有良好的保温隔热性，用它配置的混凝土热导率一般为0.3~0.8W/(mk)，比普通混凝土低1~2倍。所以，页岩陶粒现在广泛应用在建筑方面。2.抗震性好。陶粒混凝土由于质量轻，弹性模量低，抗变形性能好，故具有较好的抗震性能。3.吸水率低，抗冻性能和耐久性能好、耐火性好。适用范围它广泛用于高层建筑隔热保温找坡层、厨、厕垫层、内隔墙板、抗震建筑体系、水厂过滤、冷库建筑、烟囱窑内衬、冷却塔抗酸碱衬砖、轻质屋面板、墙板、电杆、道路、桥梁、围船等使用。近年来，陶粒大量应用于园艺花卉种植业。