

汉江水面浮漂 水质监测浮标航道警示航标

产品名称	汉江水面浮漂 水质监测浮标航道警示航标
公司名称	宁波天蔚环保科技有限公司
价格	21000.00/台
规格参数	品牌:柏泰 型号:HB 产地:宁波
公司地址	浙江省宁波市镇海区骆驼街道三五路1066弄1号 韵恒大厦13层13-1室
联系电话	18258765322

产品详情

汉江水面浮漂 水质监测浮标航道警示航标

目前，湖泊、水库水体作为我国重要的饮用水源水，其水质的好坏关系到民众生活饮水健康。然而，现有的站房式水质自动监测站，建设过程用地审批、站房建设等工作，手续繁杂，建设周期长。

汉江水面浮漂 水质监测浮标航道警示航标

浮标尺寸及材料：直径0.6米，整体高度0.6米，重量为15KG。高分子材料，具备的冲击、腐蚀特性。

供电系统：太阳能板40W，蓄电池60AH（可定制），有效保障持续阴雨天气的连续运行。

安装维护方便：安装简单、调试方便、维护简便，无需供电征地。

河道警示浮标水环境在线监测浮标站

监测参数：

物理参数：溶解氧、温度 PH ORP 电导率 盐度 浊度 叶绿素 蓝绿藻 罗丹明和PAR

化学参数：氨氮 硝氮 亚硝氮 亚磷酸盐 硅酸盐 总磷 总氮

气象参数：风速 风向 气压 气温 湿度 光照度 雨量

水文动力参数：流速 流向和非流向波

- 1、 搭载能力：可以搭载 6 个水质监测探头
- 2、 干扰性：各个探头分别安装，避免了监测间的互相干扰；
- 3、 低功耗设计：监测终端分析仪器、数据采集传输模块及指示灯均采用低功耗选型，供电压力小；
- 4、 供电能力：根据不同型号尺寸太阳能板从 20W-40W 可供选择,蓄电池从20AH-60AH 进行配置。使用我司配套分体式五参数仪表，阴雨天续航能力可达 10 日以上；
- 5、 位置指示：自带警示灯，在夜间时也能被清楚定位，避免被撞坏；
- 6、 倾覆设计：根据不倒翁原理，重心下移，止倾覆；
- 7、 易于部署：的环境适应能力，很适合于城市内河，工业河道，取水巷道等环境的部署，部署点位的紧密程度，依据河道管理、支流、污染源等进行确定。
- 8、 维护方便：维护时，拆除一块太阳能板，即可去除所有监测探头。太阳能板采用锁扣式，掰开锁扣，稍微下压即可向上提出太阳能板；
- 9、 的扩展能力：可配置 GPS、蓝牙等功能；
- 10、 外延能力：可以配置使用我司软件平台进行监测管理，也可根据定制，使用不同的数据协议进行数据上报。