

砂石生产线除尘器A封开县砂石生产线除尘器A砂石生产线除尘器厂家

产品名称	砂石生产线除尘器A封开县砂石生产线除尘器A 砂石生产线除尘器厂家
公司名称	泊头市恒隆环保机械有限公司
价格	12500.00/台
规格参数	恒隆:环保
公司地址	河北省沧州市泊头市四营乡冯三番村
联系电话	0317-8302712 18733763227

产品详情

砂石生产线除尘器A封开县砂石生产线除尘器A砂石生产线除尘器厂家

正确使用操作布袋除尘器是很重要的，它对布袋除尘器的寿命有很直接的关系。

下边介绍布袋除尘器操作注意事项

- 1、每班启动除尘器以前要检查离心风机卸料器的油位，风机轴承箱的油位，检查地脚和紧固螺栓有无松动。检查管路风阀是否在设定的开关位置。检查脉冲控制仪的旋钮位置是否合适。

砂石生产线除尘器

- 2、启动粉碎机前先启动除尘器。
- 3、再启动粉碎机。
- 4、打开脉冲控制仪除尘器开始工作。
- 5、在除尘器工作中，每班临停车前启动卸料器 5~10 分钟排完灰。

靠近皮带的排灰管口需接上一段软布筒，让灰尘缓慢流在皮带上，防止二次扬尘。

砂石生产线除尘器6、电动阀门指针在 900 为开启，指针在 00 为关闭。

- 7、手动阀门顺时针转动为关，逆时针转动为开。

8、脉冲控制仪左侧旋钮控制吹风电磁阀的开启度，左旋为小，右旋为大。

右侧旋钮控制脉冲反吹时间，左旋为短，右旋为长，一般调节为一分钟左右（看表调时间），平时两个旋钮的位置均设在右旋 450 左右即可。

9、除尘器的使用保养及清理由粉碎机司机负责。并做好除尘器运行记录。