

# 网络分流器-网络分流器TAP-精细流量采集分析DPI

产品名称	网络分流器-网络分流器TAP-精细流量采集分析DPI
公司名称	湖南戎腾网络科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长沙市开福区芙蓉中路一段303号富兴世界金融中心T3栋9层
联系电话	0731-89709558 18374811056

## 产品详情

### PET480以太网分流器

#### 一、产品简介

戎腾网络PET480以太网分流器是一款针对万兆以太网LAN（或100G以太网）的流量采集、流量分析和流量控制等应用的电信级设备，集数据采集、负载均衡、流量过滤和设备管理等多种特性于一身，后接分析服务器以满足各类应用对流量采集的复杂需求。PET480支持最多配置4个子卡模块，子卡模块可选择PET-EC120/PET-EC1100，PET-EC120含12个10G输入输出接口，PET-EC1100含1个100G输入接口和4个10G输出接口。流量既可在子卡内部，也可在子卡之间进行分配。PET480最大支持48个10G输入输出接口，可以实现双向12对链路的采集与分流。用户可根据实际链路需求选择插入子卡模块的数量，具有更高的灵活性和性价比。

#### PET480分流器

#### 二、特性

接入能力：48 × 10G GE LAN输入输出或4 × 100G GE LAN 输入+16 × 10G GE LAN输出；

输入输出：48 × 10G GE LAN输入输出或4 × 100G GE LAN 输入+16 × 10G GE LAN输出；

处理能力：最大400Gbps的双向数据处理能力，满足7\*24小时不间断运行，MTBF（平均无故障时间间隔）>40000小时；

支持VLAN、支持MPLS、支持GTP；

支持数据包深度处理（可实现L2-L7层的数据包分类匹配和过滤），用户可根据：物理接口、源目IP地址、源目端口号、协议类型、报文长度、TCP FLAG、报文载荷等报文特征对流量进行匹配分类；并对匹配分类的流量进行复制、转发或丢弃处理；

支持256K条多元组规则（含源目IP、源目端口、协议号、TCP FLAG），每个域都支持掩码；

支持报文截短输出；

支持VLAN/MPLS报文的识别、过滤与处理；

支持GTP报文的识别、过滤与处理；

支持命中规则流hash转发，支持同源同宿，保证会话完整性和均衡性；

基于源IP地址分流、目的IP地址分流、源IP+目的IP 地址分流；

支持同源同宿，保证会话完整性和均衡性；

支持1:N的数据分流和N:1的流量汇聚；

支持流量重定向到指定接口（组）、丢弃或者流量负载均衡输出方式；

Hash流量均衡支持自动和手动方式。

### 三、规格

外形尺寸：459 × 441 × 51(mm)(深x宽x高)

输入电源：110V-242V AC 或 48V DC

功耗：100W-110W

工作温度：0 到35

存储温度：-20 到60

工作相对湿度：10%-85% (非冷凝)

存储湿度：5%-95% (非冷凝)