

郑州安阳西门子OP277按键不灵维修

产品名称	郑州安阳西门子OP277按键不灵维修
公司名称	上海一擎电气有限公司.
价格	500.00/台
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号2楼
联系电话	15801988201 18516290585

产品详情

销售贸易地区；上海西门子OP277按键不灵维修，按键无反应维修/郑州安阳西门子OP277按键不灵维修，按键无反应维修/许昌/信阳/周口/洛阳/商丘/开封西门子OP277按键不灵维修，按键无反应维修/平顶山/焦作/鹤壁西门子OP277按键不灵维修，按键无反应维修/新乡 /濮阳/漯河/三门峡/西门子OP277按键不灵维修，按键无反应维修驻马店/南阳西门子OP277按键不灵维修，按键无反应维修/济源/湖北武汉/仙桃/黄石/西门子OP277按键不灵维修，按键无反应维修咸宁/宜昌/恩施/襄阳/十堰/潜/荆门/鄂州/随州/荆州/孝感/黄冈/天门/神农架/湖南长沙/益阳/邵阳/湘西西门子OP277按键不灵维修，按键无反应维修/娄底/怀化西门子OP277按键不灵维修，按键无反应维修/郴州/永州/株洲/湘潭/衡阳/岳阳西门子OP277按键不灵维修，按键无反应维修/常德/张家界/安徽合肥/淮南//蚌埠/淮北/阜阳/六安/巢湖/滁州/芜湖/宣城/安庆/亳州/铜陵/马鞍山/黄山/宿州 /池州/浙江杭州/建德/富阳/临安/宁波/余姚/慈溪/奉化/温州/瑞安/乐清市/嘉兴/海宁/平湖/桐乡/湖州/绍兴市/诸暨/上虞/嵊州/金华/兰溪/义乌/东阳/永康/衢州/江山市/舟山/台州/温岭/临海/丽水/龙泉市/江苏南京/苏州/张家港/吴江/镇江/太仓市/昆山市/吴江/常州/扬州/丹阳/无锡/徐州/连云港/扬州/南通/盐城/泰兴市/姜堰市/靖江市/兴化市/泰州/淮安/宿迁/如皋市/高邮市/江都市/仪征市/通州市/海门市西门子OP277按键不灵维修，按键无反应维修/启东市/山东济南/青岛/德州/淄博/东营/潍坊/烟台/泰安/菏泽/临沂/枣庄/威海/济宁/日照/莱芜/滨州/聊城/江西南昌/九江/上饶/鹰潭/景德镇/萍乡/新余/宜春/抚州/吉安/赣州，可提供现场维修服务 维修产品：西门子触摸屏OP277维修，OP277黑屏，OP277花屏维修，OP277触摸按键板更换，6AV6643-0BA01-1AX1维修，OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示，西门子触摸屏维修，西门子触摸屏销售代理，专业技术，专业品质，维修特点介绍：上海志擎自动化西门子触摸屏专业维修公司--西门子OP277维修故障：无显示维修，西亮度看不清楚维修，黑屏维修，花屏维修，白屏维修，液晶屏显示竖条维修，液晶屏显示横条维修，液晶屏显示多画面维修，以及液晶屏显示疑难杂症均可维修，触摸屏通讯不上维修，触摸屏开机走一半不动维修，开机不能进入程序维修，指示灯不亮维修，触摸屏死机维修，西门子触摸屏灯管不亮维修，触摸屏玻璃烂维修更换，触摸屏触摸偏移维修，触摸屏不能触摸维修，触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸维修，触摸屏不能校准维修，触摸屏无背光维修.我们还提供，各类触摸屏高压板销售更换，触摸屏灯管销售更换，触模板销售更换，西门子触摸屏主板销售，西门子触摸屏液晶屏更换，西门子触摸屏液晶屏显示，西门子按键屏维修，西门子操作面板维修，西门子触摸屏按键坏维修，西门子操作面板按键坏维修，按键不灵维修，西门子按键膜更换销售，西门子触摸屏通电无反应维修，触摸屏显示故障维修，西门子触摸屏程序备份，西门子触摸屏解密，公司专业维修工程师可对客户提供上门检测维修服务。 维修规格型号：

6AV6 640-0BA11-0AX0 OP 73 micro s7-200系列用

6AV6 640-0CA11-0AX0 TP177 micro 触摸式 s7-200系列用 6AV6 640-0DA11-0AX0 K-

TP 178 micro s7-200系列用 6AV6 641-0AA11-0AX0 OP 73 单色 3英寸
6AV6 641-0BA11-0AX0 OP 77A 单色 4.5英寸
6AV6 641-0CA01-0AX0 OP 77B 单色 4.5英寸
6AV6 642-0AA11-0AX0 TP 177A 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BC01-1AX0 TP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0BA01-1AX0 TP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 642-0DC01-1AX0 OP 177B DP 单色 5.7英寸
6AV6 642-0DA01-1AX0 OP 177B PN/DP 彩色 5.7英寸
6AV6 643-0BA01-1AX0 OP 277-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0AA01-1AX0 TP277-6 触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 643-0CB01-1AX1 MP277-8 触摸式面板 , 8寸64K色中文
6AV6 643-0DB01-1AX1 MP277-8 按键式面板,8寸64K色中文显示
6AV6 643-0CD01-1AX1 MP277-10 触摸式面板 , 10寸64K色中文
6AV6 643-0DD01-1AX1 MP277-10 按键式面板,10寸64K色中文显示 6AV6671-1CB00-0AX0 MMC
存储卡 128 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177 6AV6671-1CB00-0AX1
MMC 存储卡 64 MB 用于 OP77B, OP/TP 177B, MOBILE PANEL 177
6AV66440AA012AX0 SIMATIC MP 377 12" TOUCH
6AV66440AB012AX0 SIMATIC MP 377 15" TOUCH
6AV66440AC012AX0 SIMATIC MP 377 19" TOUCH
6AV66440BA012AX0 SIMATIC MP 377 12" KEY 旧屏
6AV6 545-0BA15-2AX0 TP170A触摸式面板
6AV6 545-0BB15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0BC15-2AX0 TP170B触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0BB15-2AX0 OP170B操作员面板,5.7寸单色中文显示
6AV6 545-0CA10-0AX0 TP270-6触摸式面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 545-0CC10-0AX0 TP270-10触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0CA10-0AX0 OP270-6操作员面板,5.7寸彩色中文显示
6AV6 542-0CC10-0AX0 OP270-10操作员面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0AG10-0AX0 MP270B按键式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 545-0AH10-0AX0 MP270B-6 触摸式面板 , 5.7寸彩色中文
6AV6 545-0AG10-0AX0 MP270B-10 触摸式面板,10.4寸彩色中文显示
6AV6 542-0DA10-0AX0 MP370按键式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DA10-0AX0 MP370触摸式面板,12寸256色中文显示
6AV6 545-0DB10-0AX0 MP370触摸式面板,15寸256色中文显示 1p6a6v6640-0ca11-0ax1
郑州安阳西门子OP277按键不灵维修SIMATIC OP277

紧凑的高性能按键面板,满足复杂的可视化要求。 突出特点: 操作方便
全图形化 5.7" TFT 显示屏, 256 色 内置 PROFINET/以太网 用户存储器 4 MB
24个功能键,也可用作直接按键(例如通过 PROFINET I/O)

支持 Sm@rtService 和 Sm@rtAccess 具有可追溯性(符合 FDA)

免维护、非易失性报警缓存器 脚本, 归档 灵活性好

可从 OP 270 转换(例外: RS232 和 CF 卡) 与 xP 270 兼容 多媒体卡插槽

USB 端口(鼠标, 键盘, 打印机)

多达 5 种语言在线切换, 全球通用(包括亚洲和西里尔语言) 技术参数

设备 OP 277 6" 显示 TFT LCD · 尺寸 5.7 英寸 · 分辨率(宽 × 高,
像素) 320 x 240 · 颜色 256 颜色

- 背景光的平均亮度寿命(25) 大约 50,000 小时 控制元件 按键键盘
- 数字输入 / 字母输入 有 / 有 · 覆膜功能按键 24, 其中 18 带 LED 存储
- 用户数据可用内存 4MB 集成的接口 1 × RS422/485 ; 1 × USB1.1 1 × Ethernet

与 PLC 的连接 SIMATIC S7-200/300/400, WinAC, 3rd-party PLCs, ...

时钟 软件时钟, 无后备电池 电源 DC 24V (20.4V ~ 28.8V) · 额定电流 0.67A

防护等级 · 前面板 IP65, NEMA4x, NEMA12 · 后面板 IP20 认证 CE, cULus, FM

即将获得的认证 : EX Zone 2/22, Shipbuilding 尺寸

- 前面板尺寸 宽 × 高 (mm) 308 × 204.5 · 安装开孔尺寸 宽 × 高 (mm) 282 × 178
 - 安装深度 (mm) 57 重量 大约 1.19 kg 环境条件 · 安装角度 垂直
 - 无外部通风的大允许 倾斜角 $\pm 35^\circ$ · 温度 - 操作 (垂直安装) 0 ~ + 50
 - 操作 (大倾斜角度) 0 ~ + 40 - 运输和存储 - 20 ~ + 60
 - 相对湿度 大 90%; 没有浓缩 功能 报警系统 · 报警的数目 4000
 - 位 / 模拟报警 有 / 有 · 报警的长度 (字符数) 80 · 每条报警的过程值数目 8
 - 消息缓冲器 循环缓冲, 512 个消息 对象 · 过程画面 500
 - 变量对象 (每个画面) 200 · 域 (每个画面) 200
 - 图形对象 (每个画面) 10 (柱型图, 趋势曲线) · 配方 300 - 数据纪录 200 - 条目 500
- 可组态的系统键 有 图形 / 图形列表 有 变量 2048 用户管理 有 在线连接 (同时) 6
- 在线语言 (同时) 5 屏幕上的键盘 有 清空屏幕 无
- 字体 WinCC flexible 标准字体, Tahoma 字体, 符号语言 ... 安全系统 (密码保护) 有
- 帮助系统 有 VBScript 脚本 50 趋势 300 图形对象 矢量图和图形 文本对象 10,000
- 任务计划 (计时功能) 48 可选件 Sm@rtService, Sm@rtAccess, /Audit, Pocket Internet Explorer
- 附加功能 PROFIBUS DP direct keys, PROFINET IO direct keys 订货号 6AV6643-0BA01-1AX0