

辽阳幕墙防火岩棉板厂家信息

产品名称	辽阳幕墙防火岩棉板厂家信息
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	30.00/立方
规格参数	厚度:3-15厘米 密度:80-200千克 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

产品详情

辽阳幕墙防火岩棉板厂家信息

销售部总经理：刘龙

电话：15127636386 15133687934 18713020286

电话：0316-2720382 传真：0316-5950617

总结岩棉保温板的十二条特点

河北岩棉保温板是以玄武岩及其它天然矿石等为主要原料，经后天融化后，采用国际先进的四辊离心制棉工序，将玄武棉岩高温溶体甩拉成4~7 μm的非连续性纤维，再在岩棉纤维中加入一定量的粘结剂、防尘油、憎水剂，经过沉降、固化、切割等工艺，根据不同用途制成不同密度的系列产品。广泛应用于船舶、冶金、电力、建筑等行业，具有良好的绝热、隔音效果。施工及安装便利、节能效果显著，具有很高的性能价格比。总结岩棉保温板的十二条特点如下：第一、具有耐压强度和抗老化性：传统的化学隔热材料，虽然能达到隔热效果，但其耐压强度和抗老化性能却一直无法满足要求，轻量岩棉板能彻底解决这一问题，具有良好的抗压强度：在密度为350kg/m³时，7天抗压强度为6kg/cm²，28天为9kg/cm²，是传统保温材料的替代产品。第二、具有较好的轻量性：其密度可以达到60-160kg/m³，有效地减少了建筑物的负重。第三、隔音性好：轻量岩棉板的隔音性是普遍水泥的5-8倍，充分解决了居住空间的隔音问题。第四、耐高温性好：岩棉板适用的温度可以达到250-300℃以上，而苯板在75℃以上就会软化，发生化学反应。第五、提高保温层的稳固性和寿命：岩棉板隔热层具有高度的稳定性和抗老化性能，有效的保证室内地面的平整不开裂，其寿命是苯板的5-10倍，是珍珠岩颗粒的5倍以上。第六、环保性能好：河南鑫中原岩棉板所用的添加剂为植物性蛋白纤维和动物性蛋白质，无毒无害，而苯板和珍珠岩颗粒等化学隔热材料在高温时可以产生有害有毒气。第七、隔热性好：导热系数为0.08w/m.k，是普遍水泥的20-30倍。

第八、施工简单：岩棉板是由机械高压输送的流动性液体，施工节约人力物力，凝固后表面光洁平整。施工快每台班可施工3000-4000平方米,节约施工工期。第九、防潮性好：供暖时热水管周围不会出现结露现象，各层之间不会出现分裂。具有抗渗的作用，由于岩棉板的多空性和整体性，比普通楼板的抗渗增强6倍以上。第十、结合性好:河南鑫中原岩棉板采用的材料是水泥,和上下层的结合非常好，不会形成地面空鼓和塌陷。第十一、整体性好：一次浇注无缝隙和间断，和现浇楼板及砂浆层能够完全结合形成一个整体。第十二、具有防火性：岩棉板是无机材料（水泥），不会燃烧，从而具有良好的耐火性，在建筑物上使用，可提高建筑物的防火性能。

辽阳幕墙防火岩棉板厂家信息

随着时代的发展，岩棉保温材料在生活中的应用也越来越多。外墙岩棉板材料在生活中的应用也越来越受大众关注，哪个厂家生产的外墙岩棉板质量好？

在选择外墙岩棉板厂家时多对比要选出信誉度高、实力强厂家，选购也就更加放心，并且要真实的实地考虑厂家生产现场、客户反馈等全方位了解，分清是代理商、直销，售后服务不能少，毕竟这可以减少大家成本，综合情况选取合适厂家。

在选择外墙岩棉板厂家的时候，需要注意下面事项。

- 1、企业资质：查看其营业执照是否是年审，经营范围是什么。
- 2、体系认证：企业是否是通过质量管理体系认证。
- 3、售后服务：产品售后服务和质量保证期限是什么。

在建筑外墙中应用这种外墙岩棉板材料可以保证其在应用过程中达到理想的绝热保温功效。外墙岩棉板厂家所生产的岩棉板材料适用于各种工业设备、建筑以及船舶中的隔音、绝热中，在应用过程中能起到出众的保温功效。

外墙岩棉板材料在房屋外墙保温中能起到十足的保温功效在建筑中应用可以保证其不会发生燃烧的情况，保证其有很好的抗压强度，在建筑中应用能保证其抗压强度达到理想的延伸，同时还能保证其岩棉板材料的材质在保温层、抹面层中应用都能达到理想的应用效果。保证其保温、防火、阻燃功效得到实现，需要外墙保温岩棉材料的用户可以随时来我们厂家批发选购。外墙岩棉板材料它是当下建筑行业必不可少的一种材料，其重要性也可想而知。

廊坊百亚保温材料有限公司是集研发、生产、销售防火、保温建筑材料于一体的骨干企业。涉足生产岩棉、玻璃棉、酚醛、硅酸铝等保温材料与设计施工等多个领域。公司产品以质量优、价格廉应用广泛行销全国各地不同行业及市场。产品销往全国各地，深受用户好

评。

辽阳幕墙防火岩棉板厂家信息