

英威腾厂家报价HT1101S内置电池超长质保参数报价

产品名称	英威腾厂家报价HT1101S内置电池超长质保参数报价
公司名称	北京恒泰鑫隆科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:英威腾INVT 型号:HT1101S 产地:广东
公司地址	北京市海淀区上地十街辉煌大厦
联系电话	400-0887107 13552566772

产品详情

全国免费电话电话：400-609-9791联系手机：18701645369 期待您的咨询

24H在线QQ：584747380

HT1101s系列在线式1-3KVA UPS电源

在线式双变换结构设计，数字化控制技术，超高的输入、输出功率因数，根据输入频率自适应输出频率，智能化电池管理，超强的网络管理功能等优点。

应用范围：广泛应用于政府、金融、通信、教育、交通、气象、广播电视、工商税务、卫生、能源电力等各个行业领域

产品特点：

- 1、超宽输入电压范围
- 2、业内最高的输出功率因数，给客户使用更高的使用容量
- 3、LCD/LED显示，显示丰富的机器信息
- 4、高频IGBT整流器技术
- 5、全面可靠的保护功能

6、提供全面的网络浪涌保护

7、闪电、浪涌保护

8、RS232接口，选配USB接口

HT1101S

HT1101L

HT1102S

HT1102L

HT1103S

HT1103L

输入

冷启动

有，输出默认为50Hz

输入电压范围

110VAC~288VAC

相

单进单出

电压切换点

220VAC

低压切换

110VAC

低压恢复

121VAC

高压切换

288VAC

高压恢复

281VAC

输入电流

-额定

4.8A

9.6A

14.4A

输入功率因数

0.97

输入频率范围

40~70Hz

输出

频率自适应

可设

功率

视在功率(KVA)

1

2

3

有功功率(KW)

0.9

1.8

2.7

输出电压

波形(电池态)

纯净正弦波

额定电压

电压调整率

$\pm 1\%$

动态响应

5% (0% - 100% -0%)

动态恢复

10ms (0% - 100% -0%)

电压失真度

1% THD, 线性载

5.5% THD, 非线性载

5% THD, 非线性载

5% THD, 非线性载

输出频率

跟踪范围

$\pm 5\text{Hz}$ 默认

跟踪速度

0.5~5Hz/s, 2 Hz/s默认

电池模式

(50 \pm 0.1) Hz默认

切换时间

主路切电池

0

逆变切旁路

2毫秒

效率

主路模式, 电池充满

86.0%

91.0%

89.0%

ECO模式

94.0%

95.0%

83.0%

87.0%

噪声(前方1m远)

<43dB@<60%载,<47dB@>60%载

<45dB@<60%载,<50dB@>60%载

过载能力(逆变)

105%~130%: 1分钟后切旁路

150%: 30秒后切旁路

过载能力(电池模式)

105%~130%:10秒后关机

150%:5秒后关机

过载能力(旁路模式)

<130%: 正常

>130%&<150%:10分钟后关机

>150%&<180%:5秒钟后关机

峰值比

3:1

电池

型号

12VDC/7Ah

取决于外接电池

数量

3

6

8

直流电压

36VDC

72VDC

96VDC

后备时间

6分钟 @80%载

取决于外接电池

5.5分钟@80%载

电池低压

33VAC~35VDC , 根据负载率变化

66VDC~70VDC , 根据负载率变化

88VDC~94VDC , 根据负载率变化

充电器

充电电压

浮充:41VDC/均充:42VDC

浮充:82VDC/均充:84VDC

浮充:109VDC/均充:112VDC

最大充电电流

1A

8A

充电时间

8小时充到90%

8小时充电90%

漏电电流

<1mA

指示和报警

-显示

LED+LCD

-报警

两短一长

-故障

长鸣

接口

-RS232

通过标准线缆支持后台软件

-SNMP(选件)

通过网络监控机器

选件

-智能卡

可插拔DB9干接点卡

紧急关机

常开

-USB

B型USB口

SNMP卡

可插拔

机械

宽*深*高(毫米)

145*354*228

190*376*336

190*428*336

净重(KG)

12

21

10

25.6

11.5