

浙江双壁缠绕管 双壁缠绕管厂家 江苏联海科技

产品名称	浙江双壁缠绕管 双壁缠绕管厂家 江苏联海科技
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

产品详情

pvc中空缠绕管承插连接方式及规定

pvc中空缠绕管承插口连接较为复杂且难度大、安全性低，要严格符合下列规定：承插口管

安装应将插口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装。检查管材、管件质量

。必须将插口外侧和承口内侧表面擦拭干净，双壁缠绕管优质商家，管道面应保持清洁，双壁缠绕管厂家，不得有尘土水迹。表面沾

有油污时，必须用棉纱布加清洁剂擦净。

、承插前必须将两管试插一次，插入深度及松紧度配合应符合要求，在插口端表面宜划出插入承口深度的标线。膨胀橡胶密封圈正确就位，不扭曲，不脱落。插口就位后插入承口。先在承口内表面均匀涂上润滑剂然后立即将插口端的中心对准承口的中心线就位。

pvc中空缠绕管管道特殊连接时，如变径、不同材质管道连接时才可采用玻璃钢制作的插口连接件连接。玻璃钢连接件可采用带膨胀橡胶密封条或锥度插件。管道就位后，可在管端设置木挡板，用撬棍使被安装的管道沿着对准的轴线徐徐插入承口内，逐节依次安装。公称直径大于400mm的管道应用柔性缆绳系住管道采用牵引工具安装，严禁用施工机械强行推顶管道插入承口。

pe中空缠绕管的装卸要求

- 1、pe中空缠绕管装卸时，严禁管材抛落及相互撞击。
- 2、装卸时吊索应采用柔性软质的、较宽的尼龙吊带或绳，不得用钢丝绳或铁链直接接触吊装pe中空缠绕管。
- 3、pe中空缠绕管的起吊宜采用两个吊点起吊，严禁穿心吊。相信不论是管材的损坏还是出现事故都是我们不愿看到的.我们平时在装卸、运输、堆放pe中空缠绕管时，一定要严格按照上面的要求进行操作，浙江双壁缠绕管，这对您及他人都是一种负责。

pe中空缠绕管管道校验

- (1)管材不得有裂缝、破损。
- (2)管道铺设平顺、稳固，管底坡度不得出现反坡。
- (3)pe中空缠绕管管道安装完成后应进行校验，校验完成后方可进行沟槽回填。

pe中空缠绕管管道校验

- (1)管材不得有裂缝、破损。
- (2)管道铺设平顺、稳固，管底坡度不得出现反坡。
- (3)pe中空缠绕管管道安装完成后应进行校验，校验完成后方可进行沟槽回填。

浙江双壁缠绕管-双壁缠绕管厂家-江苏联海科技(优质商家)由江苏联海环境科技有限公司提供。江苏联海环境科技有限公司（www.jslianhai.cn）位于句容市后白镇机场路南转盘4公里处。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前江苏联海科技在环保项目合作中拥有较高的知名度，享有良好的声誉。江苏联海科技取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。江苏联海科技全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。