

怀柔区专业维修伸缩门安装伸缩门厂家

产品名称	怀柔区专业维修伸缩门安装伸缩门厂家
公司名称	北京中天朗庭装饰工程有限公司
价格	300.00/平米
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区管庄乡1号1幢1层1106
联系电话	13801212034

产品详情

北京华腾伟业门窗厂 13718502796北京安装电动伸缩门厂家，生产防风伸缩门，有轨和无轨伸缩门，伸缩门，不锈钢伸缩门等，为您提供全天伸缩门维修服务，

销售伸缩门电机，伸缩门控制器，配制各种伸缩门遥控器。下面是本厂对选购伸缩门的基本简介，请参考。

1、门排间距

面对今天竞争日益激烈的伸缩门市场，一部份生产厂商为了降低产品成本，将伸缩门的门排间距自行拉大，严重超出了行业标准。

一般伸缩门的价格是按延米计算，因此大部份用户只注意伸缩门的总长度，而忽略了门排间距，伸缩门的基本特征是伸缩运行

，即门排间距可大可小，间距拉大，成本自然就降低了。

门排间距300mm与400mm的成本区别：以10米伸缩门（不含驱动部分）为例：间距为300mm的伸缩门，经计算需要制作34跨主框，

间距为400mm的伸缩门，只需要制作25跨主框就够了。34跨主框按400mm的间距生产，可以制作13.6m门排

25跨主框按300mm的间距生产，只可以制作7.5m门排

2、机头底板

伸缩门是靠机头驱动部分来带动整个门体伸缩运行，因此机头底板的重量及强度尤为重要，目前市场上有三种底板：水泥底板、薄铁板及铸铁底板。

水泥底板有重量但没有强度，薄铁板有强度但没有重量，超厚的铸铁底板即有重量又有强度。

双兴采用超厚的铸铁材质制作机头底板，对于较长的伸缩门，还会按比例增加配重，使伸缩门运行更加平稳。