

X射线探伤机首选辽东射线公司

产品名称	X射线探伤机首选辽东射线公司
公司名称	丹东辽东射线仪器有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	类型:射线探伤仪 品牌:辽东
公司地址	辽宁省丹东市振兴安区同兴镇兴园街9号
联系电话	0415-2150150 15241590281

产品详情

类型	射线探伤仪	品牌	辽东
型号	XXG/XXH/XXQ-2005/2505/3005	测量范围	45mm
分辨率	1.0 × 2.4	尺寸	发生器320 × 320 × 740 控制器350 × 290 × 160 (mm)
重量	发生器30.5 控制器11 (kg)		

x射线探伤机专供造船、石油、化工、机械、航天、交通和建筑等工业部门检查船体、管道、高压容器、锅炉、飞机、车辆和桥梁等材料、零部件加工焊接质量，以及各种轻金属、橡胶、陶瓷等加工件的质量。利用x射线透照摄影的方法，从x射线胶片上显示出材料加工成的零件和焊接的内部缺陷，以评定制品的质量。

x射线探伤机由操纵台、x射线发生器和低压连接电缆三部分组成。

定向幅射便携式x射线机:xxq-16052005250530053205适合对薄铁板、铝、橡胶等材料检测，可以获得最佳的成像质量和清晰度。

	输出电压 (输入(kw kv))		辐射角度	最大穿透a3钢板	重量 (kg)		尺寸 (mm)	
	发生器	控制器			发生器	控		
xxg-1605	60-160	1.5	40 ° + 5 °	18	17	11	225 × 225 × 600	350 ×
xxg-2005	100-200	2.0	40 ° + 5 °	29	22.5	11	280 × 280 × 650	350 ×
xxg-2505	150-250	2.5	40 ° + 5 °	40	31.5	11	320 × 320 × 740	350 ×
xxg-3005	170-300	3.0	40 ° + 5 °	50	39	11	335 × 335 × 835	350 ×
xxg-3205	170-320	3.2	40 ° + 5 °	55	43	11	335 × 335 × 835	350 ×

周向幅射便携式x射线机:xxh-16052005250530053205适合用于小管径焊缝检测。安装推进轮或管道爬行

器，方便置入管道中（控制器也可以同发生器一起进入管道），一次曝光完成一周焊缝检测。

	输出电压 (kv)	输入(kw)	辐射角度		最大穿透 a3钢板mm		重量 (kg)		尺寸 (mm)	
			平靶	锥靶	平靶	锥靶	发生器	控制器	发生器	控
			xxh-1605	60-160	1.5	25 ° + 5 °		15		17
xxh-2005	100-200	2.0	25 ° + 5 °	30 ° + 5 °	27	24	22.5	11	280 × 280 × 650	350 × 29
xxh-2505	150-250	2.5	25 ° + 5 °	30 ° + 5 °	37	34	33.5	11	320 × 320 × 740	350 × 29
xxh-3005	170-300	3.0	25 ° + 5 °	30 ° + 5 °	47	40	42	11	335 × 335 × 835	350 × 29
xxh-3205	190-320	3.2	25 ° + 5 °	30 ° + 5 °	55	49	42	11	335 × 335 × 835	350 × 29
xxh-3505	190-350	3.2	25 ° + 5 °		60		42	11	335 × 335 × 835	350 × 29

我公司生产的x射线探伤机的特点是：体积小、重量轻、携带方便、操作简便、性能稳定可靠、穿透能力强，不但耐用，而且检修方便等特点，我公司郑重承诺：

- 1、产品质量实行保修一年，终身维修。过保修后维修只收元件费，不加收任何费用。
- 2、国内不管发往任何地方，托运费由供方承担。开17%增值税发票。
- 3、在保修期内，如果出现质量故障，我公司立即派员到现场处理。（给供需方两地乘车、乘机时间）