

壁挂式臭氧发生器价格 台州臭氧发生器 江苏盟博环保节能

产品名称	壁挂式臭氧发生器价格 台州臭氧发生器 江苏盟博环保节能
公司名称	江苏盟博环保节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区长江经济技术开发区
联系电话	13851812662

产品详情

1.臭氧的灭菌机理和过程属于生化过程，氧化分解细菌内氧化葡萄糖所必需的葡萄糖氧化酶。2.直接与细菌和病毒相互作用，破坏其细胞器和核糖核酸，臭氧发生器是什么，分解DNA，RNA，蛋白质，脂类和多糖等大分子聚合物，从而破坏细菌的代谢产生和繁殖。3，浸润膜组织，侵入细胞膜作用于外膜脂蛋白和内部脂多糖，导致细胞变得渗透和变形，导致细胞裂解。此外，死细胞中的基因修饰基因，寄生物种，放电式臭氧发生器，寄生虫病毒，噬菌体，支原体和热原（细菌病毒代谢物，内部因子）被破坏和退化。无菌技术对微生物影响的原理可分为三类：抑菌，杀菌和裂解。使用臭氧作为消毒剂是溶解性的。所谓的溶菌作用可以达到“完全和永久地破坏物体表面上的所有微生物”的效果。

游泳池使用臭氧消毒及注意事项

臭氧被认为是一种绿色环保消毒剂。它不会造成二次污染和残留，避免氯消毒后的皮肤刺激，并且在操作过程中不会引起气体泄漏或标准过高等事故。向公众开放的游泳池和水上游乐池受工作日和非工作日的限制。游泳和水负荷变化很大，游泳和水上游戏人员很复杂：老人，中年人，青少年，小孩，以及所有，游泳前的厕所淋浴程序也不同，防止在游泳池不容忽视。对于此类游泳池和戏水池，应采用臭氧全程半程序臭氧池水消毒处理系统。由于臭氧是一种有毒气体，为了防止未溶解的臭氧进入水池，需要加入过量的臭氧吸附过程，以确保池水的卫生。健康。随着健康意识的提高和对喜欢游泳和玩耍的人们生活质量的要求越来越高，由于臭氧在任何时候的分解速率，由于高游泳负荷和大负荷变化，水污染更重。两者都与臭氧浓度成比例，因此在使用时规定了臭氧剂量值的范围。为了确保游泳者的安全，壁挂式臭氧发生器价格，在游泳池水进入游泳池或游泳池之前，通过臭氧去除过程去除未被微生物完全氧化的残余臭氧量，以便循环水进入游泳池。游泳池不含臭氧。由于水温对臭氧的消毒有影响，不仅游泳负荷高，而且池水温度高，水温高，消耗大，水温低，消耗大低。因此，当池水温度低于28°C时，应采取下限。

电路

臭氧发生器电路由三极管VT1、VT2与电感线圈L1—L3、脉冲变压器T、限流电阻器R1、充电电容器C3，双向触发二极管VD5等组成推挽振荡电路；滤波电感线圈L0，整流二极管VD1与滤波电容器C1、C2等组成半波整流滤波电路。接通电源，交流220V电压经L0滤波，VD1整流后，台州臭氧发生器，在C1两端产生约280V左右的电压，供给推挽振荡电路。在开机瞬间，VT1导通。由于C3的充电作用，双向触发二极管VD5截止。当C3两端的充电电压升至32V时，VD5被触发而导通，使VT2导通。在VT2导通期间，C3逐渐放电，又使VT2截止。VT1导通后，在脉冲变压器T的作用下，L1、L2上产生正反馈电压，此电压分别加至VT1和VT2的基极，使VT1和VT2交替导通与截止（即VT1导通时，VT2截止；VT2导通时，VT1截止），推挽振荡电路振荡工作。推挽振荡电路工作后，在脉冲变压器T的二次侧绕组L6上产生脉冲高压，使臭氧发生片VG工作，产生臭氧。

壁挂式臭氧发生器价格-台州臭氧发生器-江苏盟博环保节能由江苏盟博环保节能科技有限公司提供。壁挂式臭氧发生器价格-台州臭氧发生器-江苏盟博环保节能是江苏盟博环保节能科技有限公司（www.cyqq.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵

。