

雅源纸塑制品 3m离型纸 离型纸

产品名称	雅源纸塑制品 3m离型纸 离型纸
公司名称	东莞市雅源纸塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市茶山镇栗边村伟建工业二路6号
联系电话	18928282815

产品详情

离型纸的用途有哪些

离型纸又称隔离纸、防粘纸、硅油纸。是一种防止于页浸料粘连，又可以保护预浸料不受污染的防粘纸。被广泛的运用在食品包装等相关领域，离型纸，随着其工艺技术的不断深化其的用途也进一步提升，下面小编就为大家简单介绍一下离型纸的具体用途。

电子、汽车泡棉、印刷

独具特色的离型纸还具有特殊的隔离作用，通过隔离的功效大大便利于电子、汽车泡棉及印刷的相关领域的需求，3m离型纸，且离型纸的使用范围大部分和具有粘性的物品在一起，离型纸供应，特别是胶带等，压纹离型纸，因而很多需要使用到胶带的生产加工需求都需要融入离型纸的使用。

离型纸检验过程要求

2.2.3、带面次点处理一般说来，离型纸的接头越少越好，因此可对纸面次点作如下处理：面积在5cm以下，次点均不予开剪、但次点离纸接头不得短于5m；两次点间距离必须在4m以上；纸面连续性损伤（划痕、皱纸、色道等）长度在0.5nl以下者均不予开剪、但离损伤处前后5nl内不能有纸面次点或纸接头、否则予以裁除。

2.2.4、废纸的开剪以下情形不再有使用价值或有碍正常生产顺利使用的离型纸、应在检验时予以开剪，但开剪掉的废纸中不允许连有可使用的离型纸。

离型纸的选择要求

要考虑剥离的难度

离型纸要有适当的剥离强度，如果剥离太困难会影响到纸的重复使用次数，如果剥离太容易在人造皮革生产过程中易引起预剥离，因而对于难剥离型的人造皮革树脂要求离型纸的剥离强度偏低一些，而对于易剥离型的人造皮革树脂则要求剥离强度偏高一些。因此在选择过程中一定要根据生产需求进行选择。

雅源纸塑制品(图)-3m离型纸-离型纸由东莞市雅源纸塑制品有限公司提供。雅源纸塑制品(图)-3m离型纸-离型纸是东莞市雅源纸塑制品有限公司（www.dgyrzs.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄先生。