

# 手术室抗菌涂料 抗菌防霉水漆 病房墙面漆 医院走廊抗菌墙面漆

产品名称	手术室抗菌涂料 抗菌防霉水漆 病房墙面漆 医院走廊抗菌墙面漆
公司名称	北京航特表面技术工程有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:塑立得 功能:抗菌防霉涂料 耐擦洗性:超过50000次
公司地址	北京市朝阳区望京SOHO塔2A座1701室
联系电话	400-008-8082 15210027701

## 产品详情

塑立得医院抗菌防霉涂料是由高性能的有机材料辅以特种颜填料、助剂组成的双组份材料，抗菌防霉功能是在物理上进行的，经特殊工艺现场施工，从而形成具有一定韧性的美观、耐磨、经久耐用的墙面面层材料，突破性的解决传统水性涂料易黄变、耐候性差的缺点。

在霉菌容易滋生的环境中的室内墙面涂刷上抗菌防霉涂料以后，具有良好的抗菌防霉作业，同时具有耐黄变、耐血液等药剂的腐蚀，耐擦洗次数超过五千次。

## 商品详情

医院专用抗菌墙面产品是针对医疗卫生行业而研发的绿色环保的水性抗菌墙面产品，具有广谱抗菌、防霉、耐擦洗、防涂鸦、洁净无尘、耐医学试剂、耐血液、腐蚀等优点，针对医院常见的大肠杆菌、肺炎杆菌、变形杆菌等细菌具有优异的杀灭和抑制效果，具有长效抗菌性和广谱抗菌性。

适用于：

综合医院、专科医院、诊所、卫生院、社区卫生中心、卫生防疫站、医务室等。

塑立得 SLD 605 是一种水性环氧双组分抗菌墙面底涂。符合环保要求、抗菌性能优异、附着力，粘接力优异、易施工、耐擦洗性优异；

包装及混合比：A 组分12KG,B 组分4KG；

贮存：底涂贮存于阴凉通风处，远离火源，温度 5 。

塑立得 SLD 606 是一种水性聚氨酯双组分面涂。符合环保要求；抗菌性能优异；耐药水、试剂、血液性能优异；耐擦洗性优异；施工简便；

包装及混合比：A 组分15KG,B 组分3KG；

产品特点：

## 抗菌性能优异

经过中国科学院理化技术研究所测试，该产品对医院常见的的大肠杆菌、肺炎杆菌、变形杆菌等多种病菌有优异的杀灭和抑制效果，并能长期保持杀灭和抑制效果。

## 绿色环保、无污染

低VOC。国家标准小于120g/l，检测结果32g/l。没有游离甲醛、苯，不含铅、汞、铬、镉等可溶解性重金属物质。属于绿色环保材料。

## 防涂鸦、耐擦洗

经过国家建筑材料测试中心检测，本产品具有优异的防涂鸦和耐擦洗性能，其中耐擦洗性能远超国家标准。在医院专用抗菌墙面上的乱涂乱画，使用湿布即可擦洗干净。

## 耐医用试剂、不变色

耐化学性能优异，能够耐受常用医学试剂如：医用酒精、碘酒、福尔马林、碘伏的腐蚀。耐紫外线、抗老化不变色，长期使用不起皮、不开裂、不脱落。

更多详情请登录：[www.hunterbj.com](http://www.hunterbj.com)

地址:北京市朝阳区望京SOHO塔2A座1701室

联系电话 : 15210027701 薛先生