

丹东探伤机厂，X射线探伤机,探伤仪，无损探伤

产品名称	丹东探伤机厂，X射线探伤机,探伤仪，无损探伤
公司名称	丹东辽东射线仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:射线探伤仪 品牌:辽东 型号:XXQ/XXG/XXH
公司地址	辽宁省丹东市振兴安区同兴镇兴园街9号
联系电话	0415-2150150 15241590281

产品详情

类型	射线探伤仪	品牌	辽东
型号	XXQ/XXG/XXH	测量范围	18-55mm
尺寸	发生器320 × 320 × 740 器350 × 290 × 160 (mm)	控制重量	发生器33.5 控制器11 (kg)

定向辐射便携式x射线机（玻璃壳体x射线管）：xxq-16052005250530053205适合对薄铁板、铝、橡胶等材料检测，可以获得极佳的成像质量和清晰度。

周向辐射便携式x射线机（玻璃壳体x射线管）：xxh-16052005250530053205适合用于小管径焊缝检测。安装推进轮或管道爬行器，方便置入管道中（控制器也可以同发生器一起进入管道），一次曝光完成一周焊缝检测。

周向x射线探伤机（玻璃壳体x射线管）

	输出电压 (kv)	输入(kw)	辐射角度		最大穿透 a3钢板mm		重量 (kg)		尺寸 (mm)	
			平靶	锥靶	平靶	锥靶	发生器	控制器	发生器	控
xxh-1605	60-160	1.5	25 ° + 5 °		15		17	11	225 × 225 × 600	350 × 290
xxh-2005	100-200	2.0	25 ° + 5 °	30 ° + 5 °	27	24	22.5	11	280 × 280 × 650	350 × 290
xxh-2505	150-250	2.5	25 ° + 5 °	30 ° + 5 °	38	35	33.5	11	320 × 320 × 740	350 × 290
xxh-3005	170-300	3.0	25 ° + 5 °	30 ° + 5 °	47	40	42	11	335 × 335 × 835	350 × 290
xxh-3205	180-320	3.2	25 ° + 5 °	30 ° + 5 °	50	45	42	11	335 × 335 × 835	350 × 290
xxh-3505	200-350	3.2	25 ° + 5 °		60		42	11	335 × 335 × 835	350 × 290

