

HDPE中空壁缠绕管供应商 江苏联海科技HDPE中空壁缠绕管

产品名称	HDPE中空壁缠绕管供应商 江苏联海科技HDPE中空壁缠绕管
公司名称	江苏联海环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	句容市后白镇机场路南转盘4公里处
联系电话	15312368138

产品详情

关于大口径缠绕管的切割要求

大口径缠绕管安装的时候，需要对它进行切割，甘肃HDPE中空壁缠绕管，而切割的好坏则会影响到它的连接，连接如

果不好，那么对于日常的使用也会有所影响，所以归根结底，要对其切割方法特别注意，接

下来我们就来简单的了解下它的切割要求有哪些？

- 1、大口径缠绕管应采用机械或等离子方法切割。
- 2、采用砂轮切割或修磨时应使用专用砂轮片。
- 3、大口径缠绕管可采用机械或手工方法切割。
- 4、宜用钢锯或机械方法切割。
- 5、管道切口质量应符合下列规定：

(1) 切口表面应平整，无裂纹、重皮、毛刺、凸凹、缩口、熔渣、氧化物、铁屑等。

(2) 切口端面倾斜偏差不应大于大口径缠绕管管道外径的1%，且不得超过3mm；凹凸误差不得超过1mm。

大口径缠绕管的施工如果要想保证工程的无误，那么对于每个事项的要求都必须严格

的遵守，也许出现的一丁点问题都将会是影响整个使用安全的隐患。

HDPE承插式缠绕管广泛应用于各种工程机械及矿山液压设备及可穿戴电线电缆的防护工作。本实用新型可覆盖被保护产品，具有有效磨损和抗紫外线等功能，具有一定的保护作用。所以，除此之外，HDPE承插式缠绕管还有什么其他的优点吗？

??1、高质量的焊缝形状结构型材从挤出机挤出模具，根据预定的位置均匀缠绕在辊模，与PE熔融材料同步挤压会融合成一整节状结构，保证焊接接头的结构壁管材的质量。

??2、优异的性能，安装简单的连接，HDPE中空壁缠绕管价格，接头密封形式合理，安全可靠：采用电热熔带、热

收缩带连接技术、快速施工的管道，高质量的连接，接头的强度，保证界面的材料、结构和大口径缠绕管的统一体本身，与橡胶圈的接头或其它机械接头相比，不存在接头泄漏引起的同时，由于产品在相同的使用条件下比其他管道轻，便于运输，施工方便快捷，降低了施工成本。本实用新型不采用混凝土垫层和混凝土管，在合格槽后可直接覆盖沟槽。可以采用侧挖、侧管、侧回填，简化施工程序，缩短施工周期。

??3、具有良好的柔韧性和抗震性能：HDPE是一种高分子聚合物，使管具有良好的柔韧性

和整体抗外压能力，HDPE中空壁缠绕管供应商，在超载的道路下使用，可以保证安全。由于管道的灵活性、地震和地表

沉降等地质活动的不均匀性，将管道的损失降到最低，改善了公共设施的抗震能力。灾害的能力。

??4、环刚度高：管材采用缠绕工艺成型，在节省材料的前提下，大直径缠绕管的环刚度得到改善。

??5、耐化学性和耐老化性：高密度聚乙烯具有优良的耐腐蚀性和化学腐蚀性，在输送腐蚀性流体或铺设腐蚀性土壤时不需要任何处理，性能优于其他管道。由于其优良的耐老化性能，作为埋地管道，可保证使用寿命50年。

??6、卫生性能好：大直径缠绕管在加工过程中不添加任何添加剂，100%采用高密度聚乙烯，无任何毒性，无积垢，无滋生微生物。产品在生产过程中循环冷却水，对环境无污染，

同一等级的废水管可回收100%。

??7、管壁粗糙度低，水量大：大直径缠绕管壁粗糙度 n 约为0.010，因此输送流体的摩擦阻力小，在相同工况下，可大大提高水泥管的使用水量。因此，管径较小的缠绕管可以代替较大口径的水泥管，降低工程造价

双壁缠绕管介绍

产品执行标准：

HDPE双壁缠绕管，执行国家标准GB/T19472.2-2004《埋地用（PE）结构壁管道系列-第二部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》。

产品结构及工艺：

HDPE双壁缠绕管是以高密度聚乙烯（HDPE）为原料，先用一台挤出机挤出异型管，放在缠绕成型机上，用另一台挤出机挤出HDPE熔料柱，经过一边缠绕一边挤料热熔焊接，同时进行轴向压紧的成型方法而生产的一种新型塑料管材。HDPE缠绕管可以制造很大口径的埋地排水管。

HDPE中空壁缠绕管供应商-江苏联海科技HDPE中空壁缠绕管由江苏联海环境科技有限公司提供。江苏联海环境科技有限公司（www.jslianhai.cn）是江苏镇江,环保项目合作的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在江苏联海科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创江苏联海科技更加美好的未来。