

砂浆环氧地面 固霸地坪 德城区环氧

产品名称	砂浆环氧地面 固霸地坪 德城区环氧
公司名称	山东固霸地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省东营市广饶县经济开发区
联系电话	15263836456 13356622768

产品详情

环氧地坪是用环氧为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪；环氧地坪细分有环氧平涂地坪。

环氧底涂：

1、施工前需确保地

环氧地坪施工流程图示：

环氧地坪施工流程图示：

面干净，如有杂物粘附需清除；

2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，

3、搅拌均匀后，采用或滚筒施涂的方法施涂。

4、要求浸透加强附着力。

5、待遍干固后再施涂环氧中涂层。

环氧中涂层：

1、施工前需确保地面干净，如有杂物粘附需清除；

2、将环氧树脂和固化剂按正确比例混合搅拌，并按配比加上一定的石英砂；

3、搅拌均匀后倾倒在地面上，使用镘刀按设计的厚度将材料均匀镘开，以增加强度和耐冲击力；使地面

更加结实，抗压。

4、中涂层干固后，采用打磨，把表面的流挂物、颗粒打磨平整。

5、灰尘处理干净。

检验方法：施工交接处理是否妥当，踢脚线位置平直，与墙壁无离间，平整。

环氧腻子层：

1、在洁净的地面上，将环氧树脂和石英粉按正确的配比搅拌均匀后，采用批刀均匀镟刮在地面上，以增加中涂与面层之间的结合，并进一步调整地面的平整度；

2、视实际需要施工遍数，环氧地坪漆厂家，要求达到平整无孔洞，无批刀印及砂磨印为准。

检验方法：使地面完全平整无孔洞，无批刀印及砂磨印方可进行面涂层施工。

环氧面涂层：

1、施工前需保持干净，如有杂物粘附需清除；

2、将面涂材料的B组份先搅拌均匀；再加入固化剂混合，充分搅拌；

3、使用辊筒将材料均匀涂布；

4、遍涂层干固后，再施工第二次面涂层。

5、自流平面涂用镟刀刮镟一遍

6、注意先后施工交接处的处理；涂层要求均匀，无流挂。

检验方法：地面色泽均匀、无流挂、无、光洁、平整。

施工注意：

1、首先要把地面打磨好，德城区环氧，要不然很有可能粘接力不行。

2、每一层干了后也要打磨，要不然也会出现上面的情况。

3、注意施工的时候，别交叉施工，以免影响质量。

4、涂料要搅拌好，要每一层都干了后再做下一道工序，以免出现起泡等问题。

5、施工环境、天气太湿润了就停止工作。

环氧地坪是用环氧为主材、固化剂、稀释剂、溶剂、分散剂、消泡剂及某些填料等混合加工而成的环氧地坪漆，结合特定地坪施工工艺，现场地面装饰施工而成的一类地坪；环氧地坪细分有环氧平涂地坪。

环氧地坪从开始使用于功能性地坪：如防腐、耐磨、防滑，发展到通用的普通工业地坪；除了具有功能性的要求，还具有很好的装饰性的效果。在工业地坪广泛应用的基础上，随着人们生活水平的不断提高，现已在家庭装潢中得以推广应用。

地坪漆已成为发展速度快的产业之一，适用于各种场地，如：厂房，机房，砂浆环氧地面，仓库，实验室，病房，自流平环氧材料多少钱，车间等。)

环氧树脂材料特点：优异的耐磨性和耐冲击性；高机械强度；可以做成平滑或防滑表面；可选择哑光、亮光、耐磨性优。硬化收缩率小，无裂缝；耐油污，耐一般化学腐蚀。适用场所：机械性能高的区域，机械厂、五金厂、码头、车道、汽车或飞机修理厂。

环氧防静电材料特点：1、面涂导电介质为碳纤维；2、久性导电，可快速导走静电；3、表面电阻低，可做到导静电级（10⁴~10⁶欧姆）；4、平整光亮、较耐化学腐蚀、使用寿命长；5、无溶剂材料，面层为镘刮式施工；6、厚度通常为2mm、3mm、。

环氧砂浆滚涂地坪适用场所： 电子、电器、五金、机械厂； 化学、、实验室； 食品、纺织、超市、停车场。地坪特点：1、防潮，防尘；2、整体无缝，易清洁；3、抗冲击，高荷载；4、方便，成本经济；5、可做防滑或哑光效果。

砂浆环氧地面-固霸地坪(在线咨询)-德城区环氧由山东固霸地坪工程有限公司提供。山东固霸地坪工程有限公司（www.sdguba.com）拥有很好的服务和产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！