

消防气体灭火钢瓶外侧法水压试验机-氧气瓶水压检测装置

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 消防气体灭火钢瓶外侧法水压试验机-氧气瓶水压检测装置 |
| 公司名称 | 深圳市瑞特检测设备有限公司 |
| 价格 | 10000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:深圳瑞特检测 型号:RT73669 测试压力范围:0~80MPa |
| 公司地址 | 深圳市宝安区石岩街道洲石路诚信兴工业园A栋4楼 |
| 联系电话 | 0755-23722164 13537840842 |

产品详情

【深圳市瑞特检测设备有限公司厂家生产的消防气体灭火钢瓶外侧法水压试验机-氧气瓶水压检测装置】广泛应用于：压力容器类产品的水压强度试验、变形量测试和爆破强度试验，主要是CNG气瓶、LPG气瓶、灭火器气瓶、灭火器钢瓶、液化气钢瓶、煤气罐钢瓶、消防气瓶、无缝钢瓶、消防气瓶、医疗氧气瓶、复合气瓶、呼吸气瓶、灭火器筒体，焊接(无缝)钢瓶，储罐等的压力性能测试。

一、技术参数:

- 1、加力范围: 0-80MPa ;
- 2、试验用介质 : 水 ;
- 3、驱动方式 : 气动 ;
- 4、控制方式 : 自动/手动
- 5、压力测量精度 : $\pm 0.5\%F.S$;
- 6、压力控制精度 : $\pm 2\%F.S$;
- 7、变形测试 : $1 \sim 15L \pm 5mL$ (内侧法或者外侧法)
- 8、气源要求 : 驱动空气 : $0.5 \sim 0.8MPa$;

9、电源要求：AC 220V 50Hz；

10、消防气体灭火钢瓶外侧法水压试验机外形参考尺寸：主机（长×宽×高）：1000×650×1250mm

二、参考标准：

GB/T4351.1-2005手提式灭火器；

GB8109-2005推车式灭火器；

GA86-2009简易灭火器

三、功能及特点：

- 1、消防气体灭火钢瓶外侧法水压试验机采用进口双作用气动增压泵，输出稳压精度高，实现自动补压；
- 2、采用国内外高品质液压件、阀门和管路，均采用不锈钢材质，保证系统高的密封性能；
- 3、变形测试可以采用量筒或电子天平多种方法；
- 4、如为手动控制设备可以扩充数据采集与显示部分；
- 5、测试软件成熟稳定，人性化操作界面，采用计算机与PLC两级控制，整个试验过程均可在计算机上操作完成，计算机自动生成压力-时间曲线、时间 - 变形量、压力 - 变形量多条曲线，并将各种试验数据存储，随时导出试验结果和打印试验；
- 6、高频数据采集并自动记录爆破压力值，自动计算变形率和变形量等数据；
- 7、氧气瓶水压检测装置成熟的高压系统设计、制作及使用的经验，保证试验的性能、安全使用。