

苏州3M9448A棉纸双面胶

产品名称	苏州3M9448A棉纸双面胶
公司名称	腾阔电子（昆山）有限公司
价格	18.60/平方米
规格参数	品牌:3M 型号:9448A 产地:苏州市
公司地址	昆山市陆家镇金阳东路333号
联系电话	0512-55122246 18361921505

产品详情

苏州3M9448A棉纸双面胶 3M双面胶 3M棉纸双面胶 9448A双面胶 3M9448A双面胶 苏州蓝字3M双面胶 3M9448A双面胶 3M9080A双面胶 3M467MP无基材双面胶 3M468双面胶 3M55236双面胶 3M8915玻璃纤维胶带 3M9888T双面胶 3M9495LSE双面胶 3M300LSE双面胶 索尼G4000双面胶 索尼G9000双面胶 日东GA3014双面胶 日东5000NS双面胶 皇冠双面胶 油性双面胶 皇冠511双面胶 皇冠512双面胶 皇冠513双面胶 皇冠611双面胶 皇冠612双面胶 皇冠613双面胶 皇冠7965双面胶 皇冠油性双面胶 皇冠双面胶贴 PET双面胶 棉纸双面胶 无基材双面胶 耐高温双面胶 网格双面胶 双面胶模切

苏州3M9448A双面胶是3M双面胶中一款无纺布基材双面胶，由无纺布双面涂布丙希酸胶制成，颜色为白色半透明。技术支持135*9035*3873具有良好的初粘性和持粘性，易模切加工，稳定性好，对塑胶、橡胶、粗糙表面均有良好的粘性；在高温下具有良好持粘力，长期耐温80，短期耐温可达120；胶带颜色为白色。3M9448A规格为：1219MM*50M*0.15MM

苏州9448A双面胶的应用技术：3M9448A粘接强度随胶粘剂与被粘表面接触面积的增大而增加，施加稳定的压力有助于胶粘剂与被粘表面的接触，从而加大粘接强度。要达到最佳的粘接效果，粘接表面必须是洁净、干燥的，胶带应用的最佳温度范围是21-38，建议若初始粘接温度低于10时，不适于粘接，因此时的胶粘剂太硬，而无法牢固的粘接在物体上；但是，如果已经粘接上了，低温下的持粘力同样是令人满意的。

苏州蓝字3M双面胶的应用：3M9448A在环保方面符合ROHS法规要求，PFOS法规要求，经过UL环保认证等特征。广泛用于加工行业，包括橡塑行业中橡胶条及塑料的粘结，适用于冰箱蒸发器及控制面板粘结、铭牌粘结、家用电器、汽车、手机、海棉、纸品、玩具和电子仪器零件组装。