

延安中空阳光板 优尼科阳光板 中空阳光板批发

产品名称	延安中空阳光板 优尼科阳光板 中空阳光板批发
公司名称	河北优尼科塑胶制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省定州市北方循环经济示范园区
联系电话	15333320547

产品详情

中空阳光板的要求

阳光板的密封技术

阳光板上原有的胶带。仅为临时保护板材边缘所用，是不耐老化的，在安装工程中，按尺寸裁板，下料后必须用工程专用胶带按安装规程的要求密封板端孔格，把原来胶带替换下来。安装工程专用胶带应有很好的耐候性，长期使用而不丧失其粘结性和机械强度，安装操作时，贴胶带时。

要注意以下几点;

- (1)保证板材边缘都是光滑的。
- (2)要将所有孔吹干净，中空阳光板价格，压缩空气必须是无任何杂质，干燥的。
- (3)要保证用型材、金属盖板，端部的U形保护槽把胶带完全盖住，安装完成后，不应该有暴露的部分。

阳光板的清洁方法

- (1) 清洗时必须用60 以下的温水冲洗。
- (2) 清洗时应用中性洗涤剂，不允许用对阳光板有侵蚀作用的洗涤剂。
- (3) 要求用软布或海绵蘸中性液轻轻擦洗。禁用粗布、刷子、拖把等其它坚硬、锐利工具实施清洗。

阳光板的冷弯要求

中空阳光板的特点是可以顺着筋的方向冷弯成不同弯曲半径的拱形，不仅提高采光面积，符合建筑艺术

设计弯曲要求。而且提高了板材的承载能力，普通玻璃是望尘莫及的。

中空阳光板中空阳光板

中空阳光板安装方法

边缘坚固的条件

无论干式装配法还是湿式装配法，中空阳光板批发，无论水平的、垂直式的和倾斜的安装。在中空阳光板安装工程中极重要的是边缘的坚固，必须注意以下两点：

在连接型材中或在镶框的镶槽中必须留出有效的空间以便板材受膨胀和受载位移。中空阳光板的线性热膨胀系数是 $7 \times 10^{-5}/m \cdot k$ ，即温度每升高 $1^\circ C$ ， $1m \times 1m$ 板顺着长度方向各膨胀 $0.075mm$ ，用户须根据工程所在地分四季温差，算出安装间隙的数据：如北方地区，高温为 $40^\circ C$ ，低温为 $-30^\circ C$ ， $1m \times 1m$ 的板材安装预留间隙为 $0.07 \times 70 = 4.9mm$ 。

安装步骤

将板材运至安装位置；

撕去第片板材底部保护膜；

用盖帽定位；

揭除第二片板材底部保护膜；

用盖帽定位；

在二片板材相接处贴上防水胶带；

将压条压在防水胶带的正上方；

螺丝安装法

(1) 螺丝间距，可依板厚，作适当的配置，间距太小及太大均不好。如间距太小，有时会因太紧而引发应力，延安中空阳光板，造成破坏；如间距太大，又可使PC板固定不稳。为此推荐采用下间距：

注：如用自攻螺丝直接固定PC板，pc中空阳光板，则螺丝间距越大，板材越不易因应力而损坏。

(2) 螺丝孔的尺寸须考虑PC板夏冬季节及昼夜热胀冷缩的不同。一般而言，螺丝孔径应比螺丝起码径大 $2 \sim 4mm$ ，以预留膨胀空间

湿式装配法

这种装配系统主要用于小型的设施，如汽车库、车站篷、雨檐、温室以及其它许多替代玻璃的场合。当采用湿式装配法，如下图2所示基本要求是密封系统要能承受板材一定量的移动，允许热膨胀而不降低其与框架及板材之间的粘接力。一般推荐使用中性硅酮胶与中空阳光板的湿式装配，但要特别注意，在使用前必须检查所用密封胶的化学性，不可选用酸性及碱性硅酮胶，因为这些固化剂会导致板材龟裂，尤其当有内应力时，在选用密封胶时，除考虑化学适性外，还要重点检验，延伸度及耐候性等。

阳光板的多功能性表现在哪些地方？

阳光板是生活中十分常见的板材之一，它凭借着高性能受到了越来越多的青睐，进而使其应用范围也在逐渐的扩大。说到阳光板的时候，人们多数会想到阳光房的搭建，除此之外还有什么其他用途吗？

当然有，而且还不少，比如说可以用阳光板代替传统的玻璃制作成阳台围栏，尤其是高层建筑物上的围栏，这样能大大提高建筑的安全性。阳光板除了具备我们熟知的遮阳功能之外，还有防雨的作用，所以也是雨篷门斗的理想材料之一。

由于阳光板能够收集光线，因此用它作为地面，就能进一步制作成一个发光顶棚，起到重要的作用。剩下的我们能联想到的就是各种家具的柜门了，除了玻璃、亚克力等之外，阳光板也能使家具的柜门更加实用和美观。

延安中空阳光板-优尼科阳光板-中空阳光板批发由河北优尼科塑胶制造有限公司提供。延安中空阳光板-优尼科阳光板-中空阳光板批发是河北优尼科塑胶制造有限公司（www.unqpc.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：熊总。