

# 莱芜喷淋塔 喷淋塔设计 诺净源环保

产品名称	莱芜喷淋塔 喷淋塔设计 诺净源环保
公司名称	苏州诺净源环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州高新区永安路128号1号楼3033室（横塘科技工业园）
联系电话	18168996877

## 产品详情

### 自动清理陶瓷过滤系统

自动清理陶瓷过滤系统系依排风量，废气喷淋塔，污染物种类和所需补及过滤效率有关。系统操作运行时，排自工艺废气(含有冷或热有机粒状物/有机凝结物质或VOCs)。被抽引至陶瓷过滤器中。废气通过依粒状物之例径大小及捕集效率大小而设计选用的陶瓷板，一组燃烧器，喷淋塔设备，间歇或连续加热此一陶瓷板，使被i捕集于此一陶瓷板的有机粒状物挥发而进到焚烧炉中，任何无机物被烧成无机灰并掉至腔体底部而予以收集。经挥发的有机物导至焚烧炉中(如催化剂式焚烧炉，直燃式焚烧炉)经焚烧转化为二氧化碳，水气和热气。

### (1) 活性炭吸附原理

1) 活性炭是一种主要由含碳材料制成的外观呈黑色，内部空隙结构发达、比表面积大、吸附能力强的一类微晶质碳素材料。活性炭材料中有大量肉眼看不见的微孔，1克活性炭材料中微孔，将其展开后表面积可高达800-1500平方米，特殊的更高。也就是说，莱芜喷淋塔，在一个米粒大小的活性炭颗粒中，微孔的内表面积可能相当于一个客厅面积的大小。正是这些高度发达，如人体毛细i血管般的空隙结构，使活性炭拥有了优良的吸附性能。

一个完整的废气净化系统一般由五部分组成，它们是捕集污染气体的废气收集装置（集气罩），连接系统各组成部分的管道，使污染气体得以净化的净化装置，为气体流动提供动力的通风机，充分利用大气扩散稀释能力减轻污染的烟囱。[2] 集气罩污染物的捕集通常是指对设备敞口部位散发的含污染物的气流的控制及收集。通过对污染物的有效捕集，以保证周围良好的生产、生活环境，尽可能使输送及净化的气体量最少，效率最i高。集气罩是用来捕集污染物的装置，其性能对局部排气净化系统的技术经济指标有直接影响。莱芜喷淋塔-喷淋塔设计-诺净源环保(推荐商家)由苏州诺净源环保设备有限公司提供。莱芜喷淋塔-喷淋塔设计-诺净源环保(推荐商家)是苏州诺净源环保设备有限公司（nuojyh.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：刑先生。