

无甲醛消音风管 安徽舒伯 天津消音风管

产品名称	无甲醛消音风管 安徽舒伯 天津消音风管
公司名称	安徽舒伯空调设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区蓝山CBD29楼2931号
联系电话	13865962128

产品详情

消音风管的优点：

保温性能：传统风道后期保温，保温钉容易粘接不牢，易造成保温板脱落，保温层密封用胶带易老化。保温效果不易控制。无甲醛加强型风管内衬层为无甲醛环保消音板，导热系数常温下小于等于 0.033 W/m.K，保温性能优异。

制作周期：无甲醛环保加强型消音风管，是工厂一体化制作成型，到达现场后可直接安装。周期快捷满足现在的工期要求。

无甲醛环保加强型风管物理性能指标：

- 1.性能: 测试方法 技术要求
- 2.密度: GB/T5480.3 10 ~ 100kg/m³
- 3.纤维平均直径: GB/T5480.4 5~8Um
- 4.憎水率: G B/T10299 98%
- 5.热荷重收缩温度: G B/T11835 -1998附录D 250。C
- 6.渣球含量: GB/T5480.5 0%
- 7.防火性能: GB8624 不燃A1级
- 8.耐腐蚀性： ASTM C665 符合要求

9. 抗霉菌性： ASTM C665 无霉1菌生长

10. 质量吸湿率： GB/T5480.7 5 “

消声风管弯头应用要点

1. 选用的吸声材料和结构除了满足消声性能要求外，还应注意防潮、耐温、防腐、耐气流冲刷等。
2. 消声弯头由于会有二次产尘的缺点，消音风管厂，不能用于洁净空调系统。
3. 消声弯头消声效果与风速有关，应按厂家产品样本的动态消声量选用。
4. 为防止再生噪声的影响，消声器空气通道内流速应根据控制噪声级标准的要求确定，阻性消声器一般宜在8m/s以下，zui大不应宜 > 12m/s。微穿孔板消声器大风速的情况下（15~20m/s），天津消音风管，风阻较大。
5. 消声器不宜设置在空调机房内，消音风管批发，也不宜设置在室外，防止噪声穿透进入消声器后的管道。
7. 一般空调系统减噪选用阻抗复合式消声器，排风系统可选用阻性消声器。

无甲醛消音风管-安徽舒伯(在线咨询)-天津消音风管由安徽舒伯空调设备工程有限公司提供。“管壳,风管”就选安徽舒伯空调设备工程有限公司（www.ahshubo.com），公司位于：合肥市包河区蓝山CBD29楼2931号，多年来，安徽舒伯坚持为客户提供好的服务，联系人：洪经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。安徽舒伯期待成为您的长期合作伙伴！