

品牌	电源	风机	外壳
湿菱	变频电源 防水等级IP68 (低能耗、低故障)	特制防水风机	全不锈钢外壳及内胆
仿冒厂家	变压器 (高耗能、高故障高、维修频率高)	普通风机 (易烧毁)	普通钣金 (易锈)

??

??,??,??

型号	加湿量	换风量	工作环境	湿度范围	加水方式	输入电源	额定功率	适用面积
SL-3.0E	3kg/h	170m3/h	5~40	1~99%	自动	220V/50Hz	300W	30-60m
SL-6.0E	6kg/h	300m3/h	600W	60-150m				
SL-9.0E	9kg/h	480m3/h	900W	150-350m				
SL-12.0E	12kg/h	610m3/h	1200W	350-600m				

???SL-12.0E???????SL????????????????????????????????

<p>优势一：【湿菱全不锈钢箱体】</p> <p>机组采用全不锈钢箱体结构，喷塑处理，美观耐用；自动进水，设有溢水保护，可自动控制水位；底部装有万向轮，可自由移动。</p>	<p>优势二：【湿菱集成式雾化器】</p> <p>机组采用集成式超音波钢化机芯，自带缺水保护装置，无机械驱动、无噪音、雾化效率高，杜绝易堵塞、维修繁琐等问题。</p>
<p>优势三：【湿菱IP68级防水电源】</p> <p>机组采用的全密封防水变频电源和全密封集成电路，防水等级为IP68（可置于水下1米深处也不会短路）。</p>	<p>优势四：【湿菱轴承式防水风机】</p> <p>机组风动装置采用防水等级为IP68的滚珠轴承式36V防水风机，具有启动快、风量大、振动小，耐腐蚀、运转稳定。</p>
<p>优势五：【湿菱耐碱酸陶瓷雾化片】</p> <p>机组选用的陶瓷雾化片适合较硬水质和耐碱酸的使用环境，且正常使用寿命长达3000 - 5000小时，更换方便快捷。</p>	<p>优势六：【湿菱高精度湿度传感器】</p> <p>机组配有微电脑自动控制器&日本神荣高精度湿度传感器，全自动控制面板，人机对话界面，智能化轻触式按键操作。</p>

??????????????????...

1. ??????????SL-09E?
2. ??????????SL-6.0E?

3. ?????????SL-3.0E?

4. ?????????SL-12.0E?

????

??????? ??? 40 ? 80 % RH ?
??
??????????????????

????? ??? 65 ?
70 % RH ???

?? 55 ? 6
% RH ???
??????????????????????

????? ??? 70 ? 80 % RH
??

????? ??? 4
? 60 %RH??

????????? ??? 85 ? 95 %RH??????

????????????????? ??? 20 ? 26
?????? 40 ? 60 % rh ???

?? CMOS
?? 20 % RH
?? 10000V
?? 10 %
?? 20000V
?? 22 ?
40 ? 60%RH ?????????????????????????????????