

AMP-100二阶反应型防水粘结材料价格

产品名称	AMP-100二阶反应型防水粘结材料价格
公司名称	南昌虹盾防水材料有限公司
价格	1.00/个
规格参数	不透水性:96h无异常 抗冻融性:-25 ° C无裂痕 外观:黑褐色
公司地址	江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区汇仁大道266号7栋4期工程7#研发楼
联系电话	13576904009

产品详情

AMP-100二阶反应型防水粘结材料价格

一、产品简介：

虹盾AMP-100二阶反应型防水粘结材料价格实惠，公司拥有专业的二级防水资质，可承接大型桥梁防水工程。施工包做技术指导，公司拥有多次的桥梁建设项目，产品属于（聚合物改性沥青防水涂料），是一种高分子复合材料，采用或产石油沥青或进口使用沥青为主要原料，AMP-100二阶反应型防水粘结材料价格配以表面活性剂及多种化学助剂为辅助原料，再掺加大剂量的高分子聚合物进行改性，生产的一种新型复合防水涂料。

二、产品特性：

- 1、AMP-100二阶反应型防水粘结材料价格施工工艺简单，施工可用机械喷涂也可用人工涂刷，干燥快，工期短。
- 2、该防水层造价便宜，一般只需涂刷三遍即达到防水效果。
- 3、防水层与基层、防水层与商埠沥青混凝土粘结牢固。
- 4、该涂料耐高温可达180 ，耐低温达-35-50 ，是在JT/T535-2004和JC/T975-2005标准的基础上改进而成的。

三、适用范围：

适用于高速公路桥梁、AMP-100二阶反应型防水粘结材料价格城市立交桥和铁路桥梁及桥涵等防水工程。

四、施工方法：

- 1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。
- 2、AMP-100二阶反应型防水粘结材料价格基层要求：桥面板、梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。
- 3、防水基层应干净、干燥、无积水。
- 4、基层处理：桥面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，AMP-100二阶反应型防水粘结材料价格铺防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、沙浆等结硬杂物，应将其打磨掉。
- 5、防水层施工步骤：（以三涂为例）A）涂刷前应将桶装涂料搅拌均匀。B）大面积涂刷前先用小刷对漏口处做两遍涂料，对阴角部位加强涂刷防水涂料三遍，然后大面积满刷地一遍涂料。C）首遍涂料实干后即可涂第二遍涂料。D）第二遍涂料表干后涂刷第三遍涂料。

涂料用量：1.5kg / m²，涂膜厚度一般0.5mm---0.7mm。

五、注意事项：

- 1、AMP-100二阶反应型防水粘结材料价格施工温度在0--35 为宜，雨天、冰冻期不宜施工。
- 2、运输：该产品无毒不易燃，可按一般运输方式运输。
- 3、贮存：产品贮存期为六个月，应贮存在0 以上的仓库，夏季应避免阳光暴晒。

六、包装重量：

本产品包装重量，50kg/桶。

中国桥梁建设太厉害，江苏在建一座长江大桥，刷新多项世界纪录说到长江大桥，每个人都不会陌生。中国的许多城市都建有长江大桥。其中颇具名气的有南京长江大桥和武汉长江大桥。这些完工的长江桥几乎已成为当地的标志性建筑，吸引了大量游客参观，中国建桥的历史相对较长。随着社会的不断发展，中国建桥技术越来越完善。现在中国建桥的技术已经国际化，这是众所周知了。