

矿用zjq潜水渣浆泵 浙江zjq潜水渣浆泵 千弘泵业厂家

产品名称	矿用zjq潜水渣浆泵 浙江zjq潜水渣浆泵 千弘泵业厂家
公司名称	河北千弘泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国水泵工业区
联系电话	13292919201

产品详情

传动形式：具有直联、皮带、液力、变频调速等传动方式，zjq潜水渣浆泵设备，根据用户需要也可串联或并联使用。

ZJL型液下渣浆泵主要由叶轮、蜗壳、后护板、轴套、支架、支撑板、轴、轴承、轴承体等零件组成。叶轮、蜗壳、后护板的材质为高铬合金铸铁，叶轮与轴采用螺纹联接，蜗壳、支架、轴承体用螺栓联接。 泵与电机可采用联轴器直接传动或皮带传动。ZJL型渣浆泵的轴承采用油脂润滑，该系列泵为无轴封泵。 该系列泵加长型可达到液下深度5米左右，由于采用机械密封结构，浆体不会进入轴承，保证了使用寿命，现已经广泛使用于脱硫系统输送石灰乳等脱硫剂。

材质：过流部件采用高硬耐磨铸铁合金，具有高抗磨性、抗腐蚀性、高强度抗冲击性能，提高了使用寿命。密封，浆体不易泄漏。

- 1) 轴承水压、水量要满足规定，随时调整（或更换）填料的松紧程度，浙江zjq潜水渣浆泵，切勿造成轴封漏浆。并及时更换轴套。
- 2) 更换轴承时，一定要保证轴承组件内无尘，润滑油清洁，渣浆泵运行时轴承温度一般以不超过60-

650C为宜，不超过750C

3) 要保证电机与渣浆泵的同轴度，保证联轴器中弹性垫完整正确，损坏后应及时更换。

4) 保证渣浆泵组件和管路系统安装正确，牢固可靠。

ZJL型液下渣浆泵主要由叶轮、蜗壳、后护板、轴套、支架、支撑板、轴、轴承、轴承体等零件组成。叶轮、蜗壳、后护板的材质为高铬合金铸铁，叶轮与轴采用螺纹联接，蜗壳、支架、轴承体用螺栓联接。泵与电机可采用联轴器直接传动或皮带传动。渣浆泵可广泛用于矿山，电力、冶金、煤炭、环保等行业输送含有磨蚀性固体颗粒的浆体。如冶金选矿厂矿浆输送，火电厂水力除灰、洗煤厂煤浆及重介输送，疏浚河道，河流清淤等。在化工产业，也可输送一些含有结晶的腐蚀性浆体。

适用范围：ZJL系列液下渣浆泵广泛用于电力、冶金、煤炭、建材、化工等行业，主要是用来输送磨蚀性、粗颗粒、高浓度浆体，其固液混合物重量浓度：灰浆45%，矿浆60%，泵可浸入池内或坑内工作，不需要任何轴封或轴封水。型号中含有L字母的为加长轴系列液下泵，可适用于液下较深的工况，该系列加长型液下泵在标准泵的基础上增加了导轴承结构，运转更平稳，适用更广泛。

ZJL型渣浆泵是单级、单吸、离心式、立式液下渣浆泵，流量范围为10-500，扬程范围为2-50m。它们主要适用于选矿厂处理精矿和尾矿、鸬鸟除灰渣、选煤厂输送煤泥和重介选煤、海岸河道采沙作业输送沙浆等。其所能处理浆体的重量浓度为：灰浆45%，矿浆60%。根据用

高

特点和用途：ZJL液下渣浆泵为立式离心式渣浆泵，是我厂开发研制的新一代耐磨节能型立式渣浆泵，该系列采用国际上先进的固液两相流理论，按损失原则设计，其过流部件的几何形状符合介质的流动状态，减少了涡流和撞击待局部与沿程水力损失，从而减轻了过流部件的磨损，搞高了水力效率，降低了运行噪音和振动，该系列泵过流部件采用高硬质高铬合金材质，ZJL型衬胶液下渣浆泵浸入液下的零部件均为橡胶外衬，矿用zjq潜水渣浆泵，其材质具有高抗磨、抗腐蚀性、搞冲击性性能，从而使其寿命搞高。

该系列渣浆泵在水力设计、结构设计等方面有创新，过流部件采用了自行研制的抗磨蚀的高铬耐磨合金制造，具有效率高、节能、使用寿命长、重量轻、结构合理、运行可靠、振动小、噪音低、维修方便等显著特点。

矿用zjq潜水渣浆泵-浙江zjq潜水渣浆泵-千弘泵业厂家由河北千弘泵业有限公司提供。矿用zjq潜水渣浆泵-浙江zjq潜水渣浆泵-千弘泵业厂家是河北千弘泵业有限公司（ www.sjzgybc.com ）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：黄经理。