

酸洗泵/碱洗泵 唐山酸洗泵/碱洗泵 杰凯泵业

产品名称	酸洗泵/碱洗泵 唐山酸洗泵/碱洗泵 杰凯泵业
公司名称	天津杰凯泵业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区杨柳青镇双河村
联系电话	13820284148 13820284148

产品详情

热水立式泵是采用单级单吸立式离心泵，它是在IS的基础上进行改造的，变成结构紧凑的泵，他没有像IS离心泵那样的有联轴器，酸洗泵/碱洗泵，是泵的叶轮直接连接在电机的轴上，天津酸洗泵/碱洗泵，电机也可以换成防爆电机，可以用于输送油等物质，材质铸铁也可以该换成不锈钢材质，以用于输送腐蚀性液体，如果把材质换成不锈钢，电机性能有所改善，唐山酸洗泵/碱洗泵，那样就可以输送依然一包的物质。在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计制造，同时根据适用温度、介质的不同在热水立式管道泵的基础上派生出热水管道泵、高温管道泵、腐蚀性化工泵、油泵等系列产品，立式管道泵具有节能、噪音低、性能可靠等优点。

耐酸碱槽内立式泵常见故障处理耐酸碱槽内立式泵常见故障分析：故障原因及解决办法耐酸碱槽内立式泵常见故障一：轴承发热1) 润滑脂加多，润滑脂不良2) 轴承有缺陷每4个月更换一次润滑脂，润滑脂量为轴承容量的1/2，轴承温度应小于70 更换轴承耐酸碱槽内立式泵常见故障二：出口压力下降流量不足1) 叶轮和流道速度低2) 泵体口环磨损3) 吸入口堵塞 更换或修整叶轮 更换密封环 清理堵塞物4) 液体粘度变化 因为扬程与流量随液体粘度提高而降低，所以必须保持规定的粘度、

那么槽内立式泵出现汽蚀现象怎么办呢，下面为您分享几点槽内立式泵出现汽蚀怎么办的方法：

(1) 选择合适大小的叶片管道离心泵前盖板的形状及进口位置，我们经过对各种角度进口边位置的叶轮进行汽蚀性能的测试，通常选用叶片向管道离心泵吸水口越近，管道离心抗汽蚀的性能就越好.也就是管道离心泵进口处弯头半径幅度越大抗汽蚀性能越好。

(2) 还可以采用双吸离心泵.双吸管道离心泵的叶轮等于两个单级管道离心泵的叶轮联在一起工作的效

果，所以采用双吸离心泵具有较好的抗汽蚀性能。

(3) 也可以适当加大管道离心泵的入口直径，比如离心泵泵口径本来是50的口径可以选择进口采用65的管径。

(4) 还有种办法可以采用有诱导轮的立式多级泵，多级管道离心泵的诱导轮它装在一级叶轮前面，称为前置诱导轮，河北酸洗泵/碱洗泵，当液体流入泵腔时诱导轮便对液体起到增加能量的作用，相当于对进入后面叶轮的液体起增压作用，从而提高管道离心泵是自吸性。(5) 由于使用条件的限制，不可能完全避免发生汽蚀时，让泵生产厂家把泵的叶轮材料选用抗汽蚀的材料，应采用抗汽蚀的材料生产叶轮。一般常用的材料有青铜、不锈钢、合金钢和高镍合金等。实践证明，叶轮流道表面越光滑，材质的强度和韧性越好，叶轮的硬度和化学稳定性越高，管道离心泵抗汽蚀的性能就越好。

酸洗泵/碱洗泵-唐山酸洗泵/碱洗泵-杰凯泵业(优质商家)由天津杰凯泵业有限公司提供。天津杰凯泵业有限公司(www.jk-pump.com.cn)是从事“耐酸碱泵,槽内立式泵,槽外立式泵”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：周经理。同时本公司(www.tjjk-by.cn)还是从事磁力驱动无轴封泵浦，耐酸碱磁力泵，天津耐酸碱磁力泵的厂家，欢迎来电咨询。