

# 金刚砂耐磨地坪 金刚砂耐磨地坪报价 美润建筑材料

产品名称	金刚砂耐磨地坪 金刚砂耐磨地坪报价 美润建筑材料
公司名称	东莞市美润建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国广东东莞东城街道星城社区年丰山庄别墅区 颐年路A栋102号
联系电话	13580702859

## 产品详情

金刚砂耐磨地坪是由一定颗粒级配的矿物合金骨料、特种水泥、其它掺合料和外加剂组成。其具有耐磨性和硬度。

金刚砂耐磨地坪施工工艺：

边角加固：

边角部位按规范要求处置；

沿边带100~150mm宽，金刚砂耐磨地坪施工，用手撒布材料；

用抹刀抹平，彩色金刚砂耐磨地坪，如须设置切割缝，应在设置切割缝的地方，额外施工硬化剂，用钢抹刀抹进表面。

设计材料的覆盖：

将施工面划分成一定面积的区域，且预备足够供两次分段施工的材料位置

金刚砂耐磨地坪地面做法技术规范

我国现行这种地面的表面平整度标准5mm/2m

施工注意事项：

- 1) 进行混凝土凝结时间试验，金刚砂耐磨地坪，选择适宜的混凝土配合比及水泥外加剂。混凝土凝结过快使金刚砂面层无法施工，混凝土凝结过慢金刚砂施工时大量水泥浆向上挤冒而影响表面质量。
- 2) 制定合理的混凝土施工工艺，确保连续浇筑及与面层施工速度的配合。
- 3) 根据要求选择合理的面层材料，严把材料进场关，严禁用石英砂代替金刚砂使表面硬度变弱。
- 4) 选择有施工经验人员进行专门的水平控制和面层施工以确保质量。
- 5) 加强成品保护意识，金刚砂耐磨地坪报价，特别是彩色金刚砂地坪的成品保护。

东莞市美润建筑材料有限公司是一家专业从事环氧地坪、金刚砂耐磨地坪密封固化剂地坪工程设计、施工、销售及技术咨询服务的高新企业。美润客户遍及国内大部分省市，以“高品质、高质量的服务”受到广泛好评。

#### 金刚砂地坪施工注意事项

- 一、进行混凝土凝结时间试验，选择适宜的混凝土配合比例及水泥外加剂。混凝土凝结过快会使金刚砂面层无法施工，混凝土凝结过慢可导致金刚砂施工时大量水泥浆向上挤冒而影响表面质量。
- 二、制定合理的混凝土施工工艺，确保连续浇筑及与面层施工速度的配合。
- 三、根据要求选择合理的面层材料，严把材料进场关。
- 四、选择有施工经验的人员进行专门的水平控制和金刚砂面层施工以确保质量。
- 五、金刚砂施工完成后，加强对成品的保护。

金刚砂耐磨地坪-金刚砂耐磨地坪报价-美润建筑材料(优质商家)由东莞市美润建筑材料有限公司提供。东莞市美润建筑材料有限公司(www.meirunx.com)是从事“环氧树脂地坪,金刚砂耐磨地坪,密封固化剂地坪,运动场地坪”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:宋先生。同时本公司(www.dghyszdp.com)还是从事环氧树脂彩砂地坪,环氧树脂磨石地坪,环氧树脂彩砂地坪厂的厂家,欢迎来电咨询。