

LR5302KDDU轴承 LR5302KDDU轴承尺寸 同济

产品名称	LR5302KDDU轴承 LR5302KDDU轴承尺寸 同济
公司名称	新昌县同济轴承有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省新昌县南明街道挂帘山新荷南路63-3号
联系电话	13858404628

产品详情

滚动轴承中的向心轴承（主要承受径向力）通常由内圈、外圈、滚动体和滚动体保持架4部分组成。内圈紧套在轴颈上并与轴一起旋转，外圈装在轴承座孔中。在内圈的外周和外圈的内周上均制有滚道。当内外圈相对转动时，LR5302KDDU轴承，滚动体即在内外圈的滚道上滚动，它们由保持架隔开，避免相互摩擦。推力轴承分紧圈和活圈两部分。紧圈与轴套紧，活圈支承在轴承座上。套圈和滚动体通常采用强度高、耐磨性好的滚动轴承钢制造，淬火后表面硬度应达到HRC60~65。保持架多用软钢冲压制成，也可以采用铜合金夹布胶木或塑料等制造。

组合轴承是我司具有特色的一款产品，具有精度高，使用寿命长等特点。目前我司生产的组合轴承已于国内多个主机厂家配套并远销国外。组合式滚针轴承是由一个向心滚针轴承和一个推力轴承相结合，因此能够承受径向和轴向负荷。组合式滚针轴承在很小的径向空间里对固定端轴承配置进行定位。...而其它类型的固定端轴承占空间太大的场合，这些轴承特别有用。

滚针-角接触球组合轴承

滚针和推力球组合轴承（NKX00型）br2、滚针和带外罩的推力球组合轴承（NKX00Z型）br3、有内

圈的滚针和推力球组合轴承（NKX00+IR型）br4、有内圈的滚针和带外罩的推力球组合轴承（

NKX00Z+IR型）br5、滚针和角接触球组合轴承（NKIA0000型）br6、滚针和三点接触球组合轴承（

NKIB0000型）br7、滚针和推力圆柱滚子组合轴承（NKXR型）br8、滚针和带外罩的推力圆柱滚子组

合轴承（NKXR...Z型）br9、有内圈的滚针和推力圆柱滚子组合轴承（NKXR+IR型）br10、有内圈的

滚针和带外罩的推力圆柱滚子组合轴承（NKXR...Z+IR型）br11、滚针和双向推力圆柱滚子组合轴承（ZARN型）br12、带法兰盘的滚针和双向推力圆柱滚子组合轴承（ZARF型）

NKIA 有内圈单向受力

NKIB 分离式内圈双向受力

NKIA

NKIB

一，对安装表面和安装场所要求吗？

是的。如果轴承内有铁屑、毛刺、灰尘等异物进入，LR5302KDDU轴承进口，将使轴承在运转时产生噪声与振动，甚至会损伤滚道和滚动体。所以，在安装轴承前，您必须确保安装表面和安装环境的清洁。

二，LR5302KDDU轴承发布，轴承安装前必须清洗吗？

轴承表面涂有防锈油，您必须用清洁的汽的油或煤油仔细清洗，再涂上干净优质或高速高温的润滑油脂方可安装使用。清洁度对轴承寿命和振动噪声的影响是非常大的。但我们要特别提醒您的是：全封闭轴承不须清洗加油。

LR5302KDDU轴承-LR5302KDDU轴承尺寸-同济由新昌县同济轴承有限公司提供。新昌县同济轴承有限公司（www.tjbearings.com）是从事“农机轴承,滚轮轴承,带装球缺口的双列角接触球轴承,满球轴承”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：唐如庆。