

# 铁线槽 乌兰察布线槽 亿富兴线管桥架

产品名称	铁线槽 乌兰察布线槽 亿富兴线管桥架
公司名称	佛山市亿富兴线管桥架有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘莲子塘广云路边自编8号（住所申报）
联系电话	18125648569 18125648569

## 产品详情

槽式电缆桥架 编辑槽式电缆桥架是用整张钢板弯制而成的槽式部件，其概念上与盘架的区别是高、宽比不同，盘架浅而宽，槽式电缆桥架具有一定的深度和封闭性。

、除上述情况外，乌兰察布线槽，可根据现场还环境及技术要求选用托盘式、槽式、梯级式、玻璃防腐阻燃电缆桥架或钢质普通型桥架。在容易积灰和其它需遮盖的环境或户外场所宜加盖板。

在公共通道或户外跨越道路段，铁线槽，底层梯级的底部宜加垫板或在该段使用托盘。大跨距跨越公共通道时，可根据用户要求提高桥架的载荷能力或选用行架。

7) 在选择槽式电缆桥架的弯通或引上、引下装置时，不应小于电缆桥架内电缆小允许弯曲半径。

8) 对于跨距大于6m的钢制电缆桥架和跨距大于2m或承载要求大于荷载等级D级的铝合金电缆桥架，应按工程条件进行强度、刚度及稳定性的计算或试验验证。

桥架系统的有关断面图。

桥架系统所用防腐材质及所需直通、弯通、支（吊）架等的规格和数量明细表以及必要的说明，连接板及螺丝、防护帽按以上要求由生产厂家配齐。

4) 槽式电缆桥架宽度和高度的选择应符合填充率的要求，电缆的梯架和托盘内的填充率在一般情况下，电力电缆可取40%~50%，控制电缆可取50%~70%，且宜预留10%~25%工程发展裕量。

5) 在选择电缆桥架的荷载等级时，电缆桥架的工作均布荷载不应大于所选电缆桥架荷载等级的额定均布

荷载，如果电缆桥架的支吊架的实际跨距不等于2m时，则工作均布荷载应满足要求。

桥架系统的有关剖面图

桥架系统的平面布置图。

铁线槽-乌兰察布线槽-亿富兴线管桥架由佛山市亿富兴线管桥架有限公司提供。铁线槽-乌兰察布线槽-亿富兴线管桥架是佛山市亿富兴线管桥架有限公司（[www.snolm.com](http://www.snolm.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李捷。