电导率仪工业电导率 在线电导率仪导电度 导电仪

产品名称	电导率仪工业电导率 在线电导率仪导电度 导电仪
公司名称	贵阳学通仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:学通 型号:CON5101 测量范围:0.1-200.0mS/cm
公司地址	贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区科技大厦Ｂ栋１楼
联系电话	13985551277 18302578715

产品详情

品牌	学通	型号	CON5101
测量范围	0. 1-200.0mS/cm	测量精度	0.001
分辨率	0.01	电源	1
尺寸	146（长）×146（宽）×108（深）mm；（mm）	用途	在线电导率

con5101是我公司新一代全中文微机型高档仪表，具有全中文显示、中文菜单式操作、全智能、多功能、测量性能高、环境适应性强等特点。可广泛应用于火电、化工化肥、冶金、环保、制药、生化、食品和自来水等溶液中电导率值的连续监测。

技术指标显示方式： 中文液晶显示，中文菜单式操作测量范围：电极常数×（1～3000） μs/cm，0～99.9℃0.01～30 μs/cm；（配0.01电极）；0.1～300 μs/cm；（配0.1电极）；1.0～3000 μs/cm；（配1.0电极）；10～30000 μs/cm；（配10.0电极）；注：宽范围：电极常数x (10～20000) μs/cm（订货指定）。分辨率：0.001 μs/cm 、0.1℃电极常数：0.001～15.0 cm-1间由软件设定电导率与电阻率可同时显示。温补范围：自动/手动0～99.9℃，25℃折算精度：±0.5%fs，±0.3℃电流隔离输出：软件设定0～10 ma（负载< 1.5 kω）或4～20 ma （负载< 750 ω）。报警继电器：ac220v、3a，报警信号隔离输出通讯接口：隔离rs485（选配）电 源：ac220v±22v 50hz±1hz，可选配dc24v±2.4v防护等级：ip65工作条件：环境温度0～60℃，相对湿度≤90％掉电保存：＞10年重量、尺寸： 0.8kg 、146×146×108 mm开孔尺寸：138x138mm;二次表安装方式：开孔式/壁挂式/架装式/管道式电极安装方式：流通式/沉入式/法兰式/管道式标准配置：con 5101二次表一台，ddj-0.01电极一支主要特点中文液晶显示，中文菜单式，中文记事。微机化： 采用高性能cpu芯片、高精度ad转换技术和smt贴片技术，完成多参数测量、温度补偿、量程自动转换、仪表自检，精度高，重复性好。高可靠性：单板结构，触摸式按键，无开关旋钮和电位器。自动转换测量频率：避免电极极化，提高测量精度。相敏检波设计：消除导线对测量的影响。25℃折算：温度补偿自动测量/手动输入。防水防尘设计：防护等级ip65，适宜户外使用。电磁兼容性(emc/rfi)设计：按欧洲标准en50081

/50082设计制造。报警功能：报警信号隔离输出，报警上、下限可任意设定，报警滞后撤消。网络功能：隔离的电流输出和rs485通讯接口；电流对应电导率值的输出上、下限可任意设定。历史曲线：连续记录一个月数据，五分钟一个点。记事本功能：记载200条信息。手动电流源：方便记录及检测装置的测试。内置实时时钟:提供各种功能的时间基准等。工业控制式看门狗：确保仪表不会死机。密码管理：参数设置和维护均有密码保护。定货指南：1、须告知所配电极的常数。2、电极电缆线的长度，不作说明按5m配。3、电极及二次仪表的安装方式。4、供电电源，不指明按ac220v配。